





Renfort parasismique universel pour tuyau – CSB0150



- S'utilise pour renforcer les tuyaux de manière latérale ou longitudinale
- Les trous oblongs uniques simplifient le montage, éliminant ainsi le besoin de pièces détachées
- Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques
- Compatible avec les renforts parasismiques pour tuyau de 1" à 2" afin de limiter l'inventaire
- Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique
- Testé selon la Spécification FM®



Référence	CSB0150
Matériau	Acier
Finition	Electrozingué
Taille du tuyau	1 1/2"
Taille du tuyau de la jambe de force	1" – 2"
Largeur (W)	1 1/2"
Angle (a)	45°
A	3 9/16"
B	1 5/16"
C	3/4"
D	5 3/8"
Certifications	cULus FM Approved, Seismic FM Tested OSHDPD
Quantité Standard d'Emballage	10 pc
UPC	78285692016
EAN-13	0782856920168

UL Loads								
Part Number	Lateral				Longitudinal			
	Sch 10/Sch 40 Service Pipe	Bull Moose Eddy Flow Service Pipe	Wheatland Mega-Flow Service Pipe	Youngstown Fire-Flo Service Pipe	Sch 10/Sch 40 Service Pipe	Bull Moose Eddy Flow Service Pipe	Wheatland Mega-Flow Service Pipe	Youngstown Fire-Flo Service Pipe
CSB0100xx	2,765 lb	N/A	N/A	N/A	1,600 lb	N/A	N/A	N/A
CSB0125xx	2,765 lb	2,765 lb	2,765 lb	N/A	1,000 lb	1,000 lb	1,000 lb	1,000 lb
CSB0150xx	2,765 lb	2,765 lb	2,765 lb	2,765 lb	1,600 lb	1,600 lb	1,600 lb	1,600 lb
CSB0200xx	2,765 lb	2,765 lb	2,765 lb	2,765 lb	2,015 lb	2,015 lb	2,015 lb	2,015 lb
CSB0250xx	2,765 lb	2,765 lb	2,765 lb	2,765 lb	2,015 lb	2,015 lb	2,015 lb	2,015 lb
CSB0300xx	2,765 lb	2,765 lb	2,765 lb	2,765 lb	2,100 lb	2,100 lb	2,100 lb	2,100 lb
CSB0400xx	2,765 lb	2,765 lb	2,765 lb	2,765 lb	2,600 lb	2,600 lb	2,600 lb	2,600 lb
CSB0500xx	2,765 lb	N/A	N/A	N/A	2,600 lb	N/A	N/A	N/A
CSB0600xx	2,765 lb	N/A	2,765 lb	N/A	2,600 lb	N/A	2,600 lb	N/A
CSB0800xx	2,765 lb	N/A	N/A	N/A	2,600 lb	N/A	N/A	N/A
CSB1000xx	2,800 lb	N/A	N/A	N/A	2,800 lb	N/A	N/A	N/A
CSB1200xx	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FM Loads								
Part Number	Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical							
	Lateral				Longitudinal			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
FM Approved Lightwall, Sch 10 and Sch 40 Service Pipes								
0.188" Wall and Sch 40 Service Pipes								
CSB0100xx	1,490 lb	2,110 lb	2,580 lb	2,900 lb	1,290 lb	1,240 lb	1,260 lb	1,400 lb
CSB0125xx	1,380 lb	1,960 lb	2,400 lb	2,690 lb	1,290 lb	1,240 lb	1,260 lb	1,400 lb
CSB0150xx	1,380 lb	1,960 lb	2,400 lb	2,690 lb	1,200 lb	1,860 lb	2,180 lb	2,250 lb
CSB0200xx	1,380 lb	1,960 lb	2,400 lb	2,690 lb	1,200 lb	1,820 lb	2,180 lb	2,250 lb
CSB0250xx	1,440 lb	2,030 lb	2,490 lb	2,790 lb	1,320 lb	1,820 lb	2,190 lb	2,500 lb
CSB0300xx	1,390 lb	1,970 lb	2,420 lb	2,710 lb	1,300 lb	1,790 lb	2,190 lb	2,500 lb
CSB0400xx	1,390 lb	1,970 lb	2,420 lb	2,710 lb	1,300 lb	1,790 lb	2,190 lb	2,500 lb
CSB0500xx	1,390 lb	1,970 lb	2,420 lb	2,710 lb	1,300 lb	1,790 lb	2,190 lb	2,500 lb
CSB0600xx	1,460 lb	2,060 lb	2,520 lb	2,830 lb	1,410 lb	1,950 lb	2,350 lb	2,680 lb
CSB0800xx	1,330 lb	1,880 lb	2,300 lb	2,580 lb	1,400 lb	1,920 lb	2,350 lb	2,640 lb
CSB1000xx	1,330 lb	1,880 lb	2,300 lb	2,580 lb	1,400 lb	1,920 lb	2,350 lb	2,640 lb
CSB1200xx	1,680 lb	2,370 lb	2,910 lb	3,260 lb	1,600 lb	1,860 lb	2,240 lb	2,590 lb

Testé selon les Spécifications FM pour les tuyauteries en fonte non rainurées de diamètre allant de 1-1/2" à 4".

Les charges statiques pour tuyaux Schedule 10 peuvent aussi être utilisées pour des tuyaux AS 1074 Medium, GB/T 3091, EN 10255 (Medium or Charges Lourdes) et JIS G3452.

Les charges statiques pour tuyaux Schedule 40 peuvent aussi être utilisées pour des tuyaux AS 1074 Charges Lourdes, GB/T 3091, EN 10255 (Charges Lourdes) et JIS G3454.

Les charges statiques pour tuyaux agréés FM Lightwall peuvent aussi être utilisées pour des tuyaux AS 1074 Charges Faibles, EN 10220 L et GB/T 8163.

FM est une marque de certification déposée de FM Approvals LLC, LTD. NFPA is a registered trademark of National Fire Protection Association, Inc. UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2019 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

