



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the valve water temperature at or below 120°F (49°C). Refer to the temperature adjustment instructions for the valve.

Turn OFF the water supply.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Required Tools and Materials:

1A 5/32"

1B. Thread Sealant Tape

1C. Strap Wrench

1D. Emery Paper

1E. 1/2" Copper Tube

2A. 1-1/2" (38 mm) maximum diameter

Installation Steps:

2B. Install the 1/2" copper tube 4-1/4" (108 mm) to 5" (127 mm) from the wall.

3A. Use emery paper to remove burrs. Clean debris.

5A. Slide the wall plate onto the shower arm. Apply thread sealant tape.

7A. Using the guard as a handle, turn ON the water.

8A. To adjust maximum water temperature, refer to the valve Installation Instructions at [kohler.com](https://www.kohler.com).

9A. Remove the guard. Turn OFF the water.

12A. Adjustment – Align the Valve Stem Adapter: If necessary, remove the spline adapter and rotate it so that the valve stem adapter is perpendicular when seated on the spline adapter.

15A. Thread the bonnet onto the hub and securely handtighten the bonnet.

16A. Run water to remove debris.

16B. Apply thread sealant tape. Install the showerhead.

17A. Maintenance – Clean the Screen: Remove the showerhead and screen washer.

18A. Maintenance – Clean the Screen: Clean the screen washer, then reinstall.

19A. Maintenance – Clean the Flow Straightener: Insert and hook the wire key into the flow straightener. Pull down on the wire key to remove the straightener from the spout.

20A. Maintenance – Clean the Flow Straightener: Clean the straightener, then press the straightener back into place.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.

- **Service parts:** [kohler.com/serviceparts](https://www.kohler.com/serviceparts)

- **Care and cleaning:** [kohler.com/clean](https://www.kohler.com/clean)

- **Patents:** [kohlercompany.com/patents](https://www.kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](https://www.kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlures. Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau du robinet à 120 °F (49 °C) ou moins. Consulter les instructions de réglage de température pour le robinet.

Couper l'alimentation en eau.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Outils et matériaux requis :

1A. 5/32 po

1B. Ruban d'étanchéité pour filets

1C. Clé à courroie

1D. Papier d'éméri

1E. Tube en cuivre 1/2 po

2A. Diamètre de 1-1/2 po (38 mm) maximum

Étapes d'installation :

2B. Installer le tube en cuivre de 1/2 po entre 4-1/4 po (108 mm) et 5 po (127 mm) du mur.

3A. Éliminer les ébarbures au papier d'éméri. Nettoyer les débris.



5A. Glisser la plaque murale sur le bras de douche. Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets.

7A. Mettre l'eau en marche en utilisant le dispositif de protection comme poignée.

8A. Pour régler la température maximale de l'eau, se reporter aux instructions d'installation de la vanne sur le site [kohler.com](https://www.kohler.com).

9A. Retirer le dispositif de protection. Couper l'eau.

12A. Ajustement – Aligner l'adaptateur de la tige de vanne : Si nécessaire, retirer l'adaptateur cannelé et le tourner de manière à ce que l'adaptateur de



la tige de vanne soit perpendiculaire lorsqu’il est assis sur l’adaptateur cannelé.

15A. Enfiler le chapeau sur le moyeu et bien fixer le chapeau en place en serrant à la main.

16A. Faire couler l'eau pour éliminer les débris.

16B. Appliquer du ruban d’étanchéité pour filets. Installer la pomme de douche.

17A. Entretien - Nettoyer le tamis : Retirer la pomme de douche et la rondelle du tamis.

18A. Entretien - Nettoyer le tamis : Nettoyer la rondelle du tamis puis la réinstaller.

19A. Entretien – Nettoyer le redresseur de débit : Insérer et accrocher la clé dans le redresseur de débit. Tirer la clé vers le bas pour retirer le redresseur du bec.

20A. Entretien – Nettoyer le redresseur de débit : Nettoyer le redresseur, puis appuyer dessus pour le remettre en place.

Besoin d’aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- **USA/Canada :** 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) **Mexique :** 001-800-456-4537
- **Heures d’ouverture :** Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
- **Langues parlées :** Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

⚠ AVISO: Riesgo de sufrir quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Establezca la temperatura del agua de la válvula a un máximo de 120 °F (49 °C). Consulte las instrucciones de ajuste de temperatura para la válvula.

Cierre el suministro de agua.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Herramientas y materiales requeridos:

- 1A.** 5/32 pulg
- 1B.** Cinta selladora de roscas
- 1C.** Llave de apriete de correa
- 1D.** Papel de lija
- 1E.** Tubo de cobre de 1/2 pulg.
- 2A.** Diámetro máximo de 1-1/2” (38 mm)

Pasos de instalación:

2B. Instale el tubo de cobre de 1/2 pulg a que sobresalga entre 4-1/4" (108 mm) y 5" (127 mm) de la pared.

3A. Retire las rebabas con el papel de lija. Limpie los residuos.

5A. Introduzca la placa mural en el brazo de ducha. Aplique cinta selladora de roscas.

7A. Use el protector como manija para abrir el agua.

8A. Para ajustar la temperatura máxima del agua, consulte las instrucciones de instalación de la válvula en kohler.com.

9A. Retire el protector. Cierre el agua.

12A. Ajuste – Alinee el adaptador del vástago de la válvula: De ser necesario, retire el adaptador estriado y rótelo de forma que el adaptador del vástago de la válvula quede asentado perpendicularmente en el adaptador estriado.

15A. Enrosque el bonete en el centro de sujeción, y apriete bien a mano el bonete.

16A. Deje correr agua para eliminar los residuos.

16B. Aplique cinta selladora de roscas. Instale el cabezal de ducha.

17A. Mantenimiento – Limpie la rejilla: Retire el cabezal de ducha y la arandela de rejilla.

18A. Mantenimiento – Limpie la rejilla: Limpie la arandela de rejilla, y vuelva a instalarla.

19A. Mantenimiento – Limpie el corrector de flujo: Introduzca y enganche la llave de alambre en el corrector de flujo. Jale hacia abajo la llave de alambre para separar el corrector de flujo del surtidor.

20A. Mantenimiento – Limpie el corrector de flujo: Limpie el corrector de flujo, y luego oprímalo de nuevo en su lugar.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- **EE. UU./Canadá:** 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) **México:** 001-800-456-4537
- **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
- **Idiomas:** inglés, español, y servicios de traducción disponibles.

• **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts

• **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean

• **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

