



Falling Water® | K-410-K

Robinet en céramique, 5/8 po, à deux poignées

Fonctionnalités

- Débit maximum de 8,3 l/min (2,2 gal/min) à 4,14 bars (60 lb/po²)
- Montage mural à double commande
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 00:43 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992

Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique


Matériel

- Laiton
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Trois trous de découpe de diamètre de 4,1 cm (1 5/8 po) sont requis pour le bec et les poignées.

Suivre les dimensions d'installation de manière précise, étant donné qu'aucun kit de raccordement profond n'est disponible pour ce produit.

AVERTISSEMENT : Risque de dommages matériels. Pour des installations sur mur extérieur, s'assurer qu'une bonne isolation du mur est en place afin d'éviter le gel des tuyaux.

