



www.channellock.com



BUILT STRONG. WORKS HARD. WON'T QUIT.™

CONTENTS	PAGE	TABLA DES MATIÈRES	PAGE	ÍNDICE	PÁGINA
COMPANY STORY	3	HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ	3	HISTORIA DE LA EMPRESA	3
TONGUE AND GROOVE	4-7	PINCES MULTIPRISE	4-7	PINZAS DE EXTENSIÓN	4-7
STRAIGHT JAW	5	PINCES À BEC DROIT	5	MORDAZA RECTA	5
SMOOTH JAW	6	PINCES À MACHOIRES LISSES	6	MORDAZA LISA	6
V-JAW	6	PINCES À MACHOIRES EN V	6	MORDAZA EN V	6
GRIPLOCK®	6	PINCES GRIPLOCK®	6	GRIP LOCK®	6
NUTBUSTER®	6	PINCES NUTBUSTER®	7	NUTBUSTER®	7
OIL FILTER/PVC PLIERS	7	PINCES À FILTRE D'HUILE/PVC	7	PINZAS PARA FILTRO DE ACEITE/PVC	7
CUTTING PLIERS	8-11	PINCES COUPANTES	8-11	ALICATES DE CORTE	8-11
LINEMEN'S PLIERS	12-14	PINCES POUR LIGNARDS	12-14	PINZAS PARA ELECTRICISTAS	12-14
FISHTAPE PULLER	14	EXTRACTEUR DE RUBAN DE TIRAGE	14	EXTRACTOR DE ALAMBRE GUÍA	14
COMBINATION PLIER	14	PINCE UNIVERSELLE	14	ALICATES COMBINADOS	14
IRONWORKER'S PLIER	14	CISAILLES DE MÉTALLURGISTE	14	ALICATE PARA HERREROS	14
LONG NOSE PLIERS	15-17	PINCES À LONG BEC	15-17	PINZAS DE PUNTA LARGA	15-17
LONG REACH PLIERS	17	PINCES EXTRA-LONGUES	17	ALICATES DE LARGO ALCANCE	17
SLIP JOINT PLIERS	18-19	PINCES À CHARNIÈRE COULISSANTE	18-19	PINZAS DE UNIÓN MÓVIL	18-19
SPECIAL PURPOSE PLIERS	20-27	PINCES SPÉCIALES	20-27	PINZAS PARA TRABAJOS ESPECIALES	20-27
RESCUE TOOL	24	OUTIL DE SECOURS	24	HERRAMIENTA DE RESCATE	24
PROFESSIONAL SNIPS	25-27	CISAILLES PROFESSIONNELS	25-27	TIJERAS DE HOJALATERO PROFESIONALES	25-27
CODE BLUE® PLIERS	28-30	PINCES CODE BLUE®	28-30	PINZAS CODE BLUE®	28-30
INSULATED PLIERS	31-32	PINCES ISOLÉES	31-32	ALICATES AISLADOS	31-32
LITTLE CHAMP® PLIERS	33-34	PINCES LITTLE CHAMP®	33-34	PINZAS LITTLE CHAMP®	33-34
WRENCHES	35-38	CLÉS	35-38	LLAVES	35-38
ADJUSTABLE WRENCHES	36-37	CLÉS À MOLETTE	36-37	LLAVES AJUSTABLES	36-37
RATCHETING WRENCHES	38	CLÉS À CLIQUET	38	LLAVES DE TRINQUETEO	38
PROFESSIONAL DRIVERS	39-41	TOURNEVIS PROFESSIONNELS	39-41	IMPULSORES PROFESIONALES	39-41
RATCHETING SCREWDRIVERS	41	TOURNEVIS À CLIQUET	41	DESTORNILLADORES DE TRINQUETO	41
MECHANIC'S TOOLS	42-45	OUTILS DE MÉCANICIEN	42-45	HERRAMIENTAS DE MECÁNICO	42-45
GIFT SETS	46-55	KITS	46-55	JUEGOS DE REGALO	46-55
SALES CONTACTS	56	CONTACTS DE VENTE	56	CONTACTOS DE VENTAS	56

CHANNELLOCK® Tools

The quality of CHANNELLOCK® tools reflects a tradition of dedication to excellence maintained for well over a century. We are proud of the men and women who carry on this tradition and thus give substance to our pledge . . .

FOR YOU WHO WANT THE BEST

IMPORTANT NOTES:

The words CHANNELLOCK BLUE® and the color identified by those words are registered trademarks of Channellock, Inc.

CHANNELLOCK BLUE® plastic grips are offered for hand comfort.

Outils CHANNELLOCK®

La qualité des outils CHANNELLOCK® est le fruit de plus de cent ans d'excellence. Nous sommes fiers des hommes et des femmes qui poursuivent cette tradition et qui donnent ainsi toute sa valeur à notre engagement . . .

POUR CEUX QUI NE VEULENT QUE CE QUI SE FAIT DE MIEUX

REMARQUES IMPORTANTES :

Les mots CHANNELLOCK BLUE® (bleu Channellock) et la couleur à laquelle ils réfèrent sont des marques déposées de Channellock, Inc.

Les poignées en plastique CHANNELLOCK BLUE® sont destinées à améliorer le confort de vos mains.

Herramientas CHANNELLOCK®

La calidad de las herramientas CHANNELLOCK® refleja una tradición de dedicación a la excelencia que ha sido mantenida por más de un siglo. Nos sentimos orgullosos de los hombres y mujeres que han continuado esta tradición y que de ese modo dan solidez a nuestra promesa...

PARA USTED, QUE DESEA LO MEJOR

NOTAS IMPORTANTES:

Las palabras CHANNELLOCK BLUE® y el color identificado por dichas palabras son marcas registradas de Channellock, Inc.

Los empuñaduras plásticas CHANNELLOCK BLUE® se ofrecen para la comodidad de las manos.

REGISTERED TRADEMARKS:

MARQUES DÉPOSÉES :
MARCAS REGISTRADAS:

CHANNELLOCK®
TOG-L-LOK®
420®
369CRFT™
E SERIES™



CHANNELLOCK BLUE®
BIGAZZ®
430®
NUTBUSTER®
XLT™

WORK HARD. SWEAT BLUE.®
SpeedGrip™

PermaLock®
WIDEAZZ®
430®X
WIREMASTER™
HOLD-E-ZEE®



LITTLE CHAMP®
PROFITURN CENTER®
440®
SAFE-T-STOP®*

*Patent Number 5,134,908




CODE BLUE®
GRIPLOCK®
440®X
POSI-GRIP™

FIERCELY MADE IN MEADVILLE, PA™

BUILT STRONG. WORKS HARD. WON'T QUIT.™



CHANNELLOCK, INC. • Meadville, PA 16335, U.S.A. • Phone: 800-724-3018 • Fax: 800-962-2583
International Phone: 814-337-9360 • International Fax: 814-217-6858
www.channellock.com • email: pliers@channellock.com



THIS CATALOG HAS BEEN FORGED SINCE 1886.

We can't be certain on what day back in 1886 George DeArment loaded up his wagon with hand-crafted tools that he had made and set out from Evansburg, PA, to sell his wares. Likely, it was in the spring, after the muddy roads had hardened enough to allow a heavily laden wagon to pass.

But this we do know: what George DeArment put in motion that unnamed first day has not only lasted but prospered for the decades that followed. Through five generations, we owe our success in no small measure to the guiding principles that George would later pen and put into practice:


- 1. Good management is never far from the factory floor.**
- 2. People count more than machines.**
- 3. Bigger does not always mean better.**
- 4. Dedication to excellence is the surest way to surmount adversity and to prosper.**

Channellock, Inc. is a company that has stood the test of time by making tools that do the same. Our tools, our values and our name are built to last.


Not a bad start. Not too bad at all.



EXPERIENCE THE NEW *SpeedGrip*[™] TONGUE & GROOVE PLIERS



SpeedGrip[™] SPECIFICATIONS




PART NO.	UPC	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D HANDLE SPREAD		JAW CAPACITY		NO. OF ADJUSTMENTS
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	
428X	025582840318	8.45	214.63	1.05	26.67	0.53	13.46	2.12	53.85	1.20	30.48	9
430 [®] X	025582834713	9.51	241.55	1.31	33.27	0.53	13.46	2.72	69.09	2.00	50.80	15
440 [®] X	025582840417	12.05	306.07	1.73	43.94	0.53	13.46	3.31	84.07	2.32	58.93	12
GS-IX	025582835970	8" AND 10" SPEEDGRIP [™] COMBO PACK										





www.channellock.com



TONGUE AND GROOVE

TONGUE AND GROOVE



CHANNELLOCK® uses high carbon steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit antirouille idéal.

CHANNELLOCK® usa acero de alto contenido de carbono que produce un rendimiento superior en el trabajo, con un recubrimiento de prevención superior contra la oxidación.

PermaLock® fastener eliminates nut and bolt failure.

Le rivet PermaLock® élimine le risque d'une rupture de la charnière.

Sistema de fijación PermaLock® elimina las fallas de los pernos y las tuercas.



Right angle, laser heat-treated teeth grip better and last longer.

Des dents biseautées en angle droit et thermotraitées au laser assurent une meilleure prise et une bien plus grande durabilité.

Dientes en ángulo recto y termotratados por láser agarran mejor y duran más.

Patented reinforcing edge minimizes stress breakage.

Le rebord de renforcement breveté minimise les cassures.

Borde de refuerzo patentado que minimiza la ruptura por tensión.

Undercut tongue and groove won't slip.

Les encoches profondes de l'axe d'articulation évitent tout glissement accidentel.

Perfil de ranura y lengüeta permite un agarre perfecto sin riesgo de que se safe.

CHANNELLOCK BLUE® comfort grips

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®

Empuñaduras cómodas CHANNELLOCK BLUE®

STRAIGHT JAW

BigAzz

Features

- Big as the job. Big as you need.
- Toujours à la hauteur de la tâche.
- Grande como el trabajo, tan grande como la necesite.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
480	20.25	514.35	3.00	76.20	0.59	14.99	3.31	84.07	3.81	1728.19	12	5.50	139.70



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
460	16.50	419.10	2.56	65.02	0.59	14.99	1.93	49.02	3.14	1424.28	8	4.25	107.95
440®	12.00	304.80	1.50	38.10	0.50	12.70	1.81	45.97	1.64	743.89	7	2.25	57.15
430®	10.00	254.00	1.38	35.05	0.44	11.18	2.13	54.10	1.18	535.24	7	2.00	50.80
420®	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.87	394.63	5	1.50	38.10
426	6.50	165.10	0.81	20.57	0.47	11.94	1.69	42.93	0.37	167.83	5	0.87	22.10

Features

- Patented SAFE-T-STOP® feature prevents finger pinch.
- Lower jaw combines with expanded reinforcing rib to prevent handles from contacting each other.
- Dispositif de sûreté breveté SAFE-T-STOP®, contre les pincements de doigt.
- La position de la mâchoire inférieure combinée à une crête de renforcement élargie empêche les poignées d'entrer en contact l'une avec l'autre.
- La característica patentada SAFE-T-STOP® previene pincharse los dedos.
- La mordaza inferior se combina con un borde saliente de refuerzo extendido para impedir que las empuñaduras hagan contacto entre sí.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
428	8.00	203.20	1.12	28.45	0.40	10.16	1.57	39.88	0.79	358.34	4	1.50	38.10



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
424	4.50	114.30	0.33	8.38	0.13	3.30	1.26	32.00	0.12	54.43	3	0.50	12.70


e-mail: pliers@channellock.com

TONGUE AND GROOVE

SMOOTH JAW



Features

- Smooth jaws for non-marring surfaces (PVC pipe, chromes, etc.)
- Mâchoires lisses pour surfaces non rayables (tuyaux PVC, chromes, etc.)
- Mordazas lisas que no dañan las superficies (para tuberías de PVC, cromos, etc.)



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
415	10.00	254.00	1.38	35.05	0.44	11.18	2.13	54.10	0.98	444.52	7	2.00	50.80

V-JAW



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
442	12.00	304.80	1.50	38.10	0.50	12.70	1.69	42.93	1.78	807.39	7	2.25	57.15
432	10.00	254.00	1.37	34.80	0.43	10.92	2.20	55.88	0.95	430.91	7	2.00	50.80
422	9.50	241.30	1.12	28.45	0.47	11.94	1.57	39.88	0.84	381.02	5	1.50	38.10
412	6.50	165.10	0.81	20.57	0.47	11.94	1.69	42.93	0.34	154.00	5	0.94	23.88


Features

- V-Jaws give you more points of contact on round stock and tubing.
- Les mâchoires en V augmentent le nombre de points de contact sur les pièces arrondies et sur les tuyaux.
- Las mordazas en V le ofrecen más puntos de contacto para materiales y tubos redondos.

GRIPLOCK®

Features

- Laser heat-treated teeth grip better and last longer.
- Ergonomically designed offset head for greater leverage.
- Special jaw design accommodates many shapes.
- Des dents biseautées thermotraitées au laser assurent une meilleure prise et une bien plus grande durabilité.
- Tête décalée ergonomique pour accroître la force de levier.
- Mâchoires spécialement conçues pour un usage polyvalent.
- Dientes termotratados por láser que agarran mejor y duran más.
- Cabezal excéntrico de diseño ergonómico que ofrece mayor palanca.
- El diseño especial de la mordaza acepta muchas formas.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
GL6	6.50	165.10	1.00	25.40	0.25	6.35	2.01	51.05	0.35	158.76	5	1.06	26.92
GL10	9.50	241.30	1.34	34.04	0.36	9.14	2.17	55.12	0.78	353.80	5	1.25	31.75
GL12	12.50	317.50	1.77	44.96	0.48	12.19	2.52	64.01	1.60	725.75	6	2.25	57.15


TONGUE AND GROOVE



NUTBUSTER®


Features

- Parrot nose ideal for round surfaces
- Bec de perroquet idéal pour les surfaces arrondies
- Pico de Loro ideal para las superficies redondas





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
410	9.50	241.30	1.12	28.45	0.44	11.18	2.17	55.12	1.41	639.57	4	1.12	28.45
414	13.50	342.90	1.63	41.40	0.50	12.70	2.20	55.88	2.41	1093.16	6	2.00	50.80

OIL FILTER/PVC PLIERS



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY			
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		MIN. in	mm	MAX. in	mm
209	9.00	228.60	1.75	44.45	0.43	10.92	1.61	40.89	0.51	231.33	4	1.75	44.45	3.00	76.20
212	12.00	304.80	2.52	64.01	0.39	9.91	1.77	45.96	1.11	503.49	5	2.50	63.50	3.75	95.25
215	15.50	393.70	3.50	88.90	0.51	12.95	1.77	45.96	2.08	943.47	6	2.50	63.50	4.50	114.30



Features

- 30-degree angled head allows access to previously impossible to reach areas.
- La tête coudée à 30 degrés permet d'atteindre des zones précédemment impossibles d'accès.
- La cabeza inclinada 30° permite el acceso a áreas a las que antes era imposible llegar.

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY			
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		MIN. in	mm	MAX. in	mm
2012	11.34	288.04	2.52	64.01	0.40	10.16	1.91	48.51	1.05	476.27	5	2.50	63.50	3.75	95.25



www.channellock.com

CHANNEL LOCK
MADE IN U.S.A.
337




CUTTING PLIERS

CUTTING PLIERS



NOT ALL CUTTING EDGES ARE THE SAME...



Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.

Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

TYPES OF CUTTING EDGES



VS.



Channellock's knife and anvil cutters ensure proper cutting edge alignment, resulting in a clean cut every time.

La conception couteau sur surface d'appui des tranchants assure un alignement correct et donc une coupe propre en toutes circonstances.

Los cortadores tipo cuchillo de "punto y plano" Channellock aseguran el alineamiento correcto del filo, resultando siempre en un corte preciso.

CHANNELLOCK BLUE® grips for comfort

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®

Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE® para mayor comodidad de las manos

CHANNELLOCK® uses high carbon steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit anti-rouille idéal.

CHANNELLOCK® usa acero de alto contenido de carbono que produce un rendimiento superior en el trabajo, con un recubrimiento de prevención superior contra la oxidación.

Most manufacturers use two sharp edges which can become misaligned, losing their cutting effectiveness.

La plupart des fabricants utilisent deux tranchants de coupe. Ceux-ci peuvent perdre leur alignement et donc leur efficacité.

La mayoría de los fabricantes utilizan dos bordes afilados que pueden desalinearse, perdiendo su eficacia de corte.

PLIER	SUGGESTED WIRE CUTTING CAPACITIES (by Diameter)													
	PIANO WIRE				HARD WIRE				MEDIUM HARD WIRE				SOFT WIRE	
	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm
317	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
326	0.080	2.032	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
336	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
337	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
338	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
350S	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
356	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
357	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
358	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
360	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
3610	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
367	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
368	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
369	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
436	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
437	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
447	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
449	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
458			0.120	3.048										
728	0.063	1.600	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
748	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034 ¹	0.864	0.080	2.032
758	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034 ²	0.864	0.080	2.032
86	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
41S	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034	0.864
42S	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034	0.864
47S	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034	0.864
E318	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
326CB	0.056	1.422	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
336CB	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
337CB	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
338CB	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
348	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E388	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
Following pliers recommended for hard, medium hard, and copper applications only.														
35-250	*	*	*	*	0.047	1.194	0.070	1.778	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
Following pliers recommended for medium hard, and copper applications only.														
148-10	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
Following pliers recommended for copper and aluminum only.														
87	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.080	2.032	2/0	9.266
911	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.080	2.032	2/0	9.266


* = Product not recommended for cutting this type of wire.

WIRE CLASSIFICATIONS	TENSILE STRENGTH	
	K PSI	N/mm2
PIANO WIRE - Hardened steel spring wire	280 - 360	1930 - 2500
HARD WIRE - Tempered steel spring wire	240 - 275	1650 - 1900
MEDIUM HARD WIRE - Tempered steel spring wire	180 - 235	1240 - 1620
SOFT WIRE (Type 1) - Tempered steel spring wire	120 max.	825 max.
SOFT WIRE (Type 2) - Tempered steel spring wire	70 - 90	480 - 620
COPPER WIRE	30 max.	200 max.

CUTTING PLIERS

Features


- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Strong lap joint construction
- Durable, diagonal cutting edge design
- Easily cuts hard and soft wire
- Xtreme Leverage Technology
- Construction robuste à joint de recouvrement
- Conception à tranchant diagonal durable
- Coupe facilement des fils métalliques durs et mous
- Xtreme Leverage Technology
- Construcción fuerte de junta deslizante
- Diseño de corte diagonal duradero
- Corta fácilmente cable duro y blando



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
337	7.25	184.23	0.86	21.92	0.45	11.43	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.60	272.16
336	6.01	152.73	0.56	14.12	0.39	9.91	0.77	19.61	0.56	14.12	2.16	54.86	0.30	136.80

Features


- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Strong lap joint construction
- Durable, diagonal cutting edge design
- Easily cuts hard and soft wire
- Xtreme Leverage Technology
- Construction robuste à joint de recouvrement
- Conception à tranchant diagonal durable
- Coupe facilement des fils métalliques durs et mous
- Xtreme Leverage Technology
- Construcción fuerte de junta deslizante
- Diseño de corte diagonal duradero
- Corta fácilmente cable duro y blando



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
338	8.29	210.59	0.86	21.92	0.47	11.94	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.70	317.52

Features


- Diagonal cutter
- Pincas coupantes obliques
- Cortador diagonal



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
437	7.00	177.80	1.00	25.40	0.49	12.45	0.94	23.88	1.00	25.40	1.89	48.01	0.52	235.87
436	6.00	152.40	0.85	21.59	0.43	10.92	0.81	20.57	0.85	21.59	1.89	48.01	0.42	190.51

Features


- Improved alloy steel construction
- High leverage
- Curved diagonal
- Construction améliorée en acier allié
- Grande force de levier
- Pincas obliques courbes
- Hechas de acero aleado mejorado
- Alta palanca
- Diagonal cabeza curva



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
447	7.75	196.85	1.02	25.91	0.49	12.45	1.06	26.92	1.02	25.91	1.89	48.01	0.72	326.59
449	9.54	242.32	1.02	25.91	0.50	12.70	1.12	28.45	1.02	25.91	2.01	51.05	0.86	390.09


Features

- Improved alloy steel construction
- Cutting power is maximized with a precision machined center cut design.
- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Slimmer, lighter, better balanced design.
- Construction améliorée en acier allié
- La puissance de coupe est maximisée grâce à une conception de coupe centrale, usinée avec précision.
- Xtreme Leverage Technology
- Modèle mieux équilibré, plus léger, plus mince.
- Hechas de acero aleado mejorado
- La fuerza de corte se maximiza con un diseño de corte central maquinado con precisión.
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más ligero y equilibrado.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
458	8.31	211.07	0.88	22.35	0.47	11.94	1.09	27.69	0.88	22.35	1.95	49.53	0.66	297.56


CUTTING PLIERS



Features

- End cutting plier
- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Slimmer, lighter, better balanced design.
- Pincas coupantes en bout
- Xtreme Leverage Technology
- Modèle mieux équilibré, plus léger, plus mince.
- Alicates de corte frontal
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más ligero y equilibrado.


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
356	6.51	166.35	0.34	8.64	0.39	9.91	1.06	26.92	0.93	23.62	1.93	49.02	0.41	184.16
357	7.35	186.70	0.36	9.14	0.45	11.43	1.22	30.99	1.06	26.92	1.95	49.53	0.59	266.49
358	8.25	209.55	0.38	9.65	0.45	11.43	1.36	35.54	1.06	26.92	1.95	49.53	0.66	300.50



Features

- Heavy duty construction
- Ideal for cutting large nails
- Construction robuste
- Parfaites pour couper les gros clous
- Fabricada para el uso industrial
- Ideal para cortar clavos grandes



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
148-10	10.00	254.00	0.62	15.75	0.87	22.10	2.19	55.63	0.87	22.10	2.05	52.07	1.25	566.99



Features

- Improved alloy steel construction
- Cable cutter
- Cuts up to 4/0 aluminum and 2/0 copper
- Not for steel or ACSR
- Construction améliorée en acier allié
- Coupe-câble
- Coupe jusqu'à des épaisseurs d'aluminium de 4/0 et de cuivre de 2/0
- Ne coupe pas l'acier ou l'alu-acier
- Hechas de acero aleado mejorado
- Cortador de cables
- Corta aluminio de hasta 4/0 y cobre de hasta 2/0
- Herramienta no adecuada para ACSR

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
911	9.50	241.30	1.40	35.56	0.51	12.95	1.61	40.89	1.40	35.56	1.89	48.01	0.90	408.23



Features


- Concretor's nippers
- Tenailles russes
- Tenazas rusas

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
35-250P	10.00	254.00	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.02	462.66
35-250	10.00	254.00	0.83	21.08	1.06	26.92	1.38	35.05	1.38	35.05	2.01	51.05	1.04	471.74

"P" indicates no grips.




www.channellock.com



LINEMEN'S PLIERS

LINEMEN'S PLIERS



Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.

Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.



Xtreme Leverage Technology means considerably less force required to cut than traditional high leverage designs.

Xtreme Leverage Technology permet de réduire considérablement la force coupante requise par rapport aux conceptions traditionnelles à forte démultiplication.

Xtreme Leverage Technology significa que se necesita una fuerza considerablemente menor para cortar que en los diseños tradicionales de par elevado.

Useful crushing area

Zone d'écrasement utile

Zona de compresión útil

CHANNELLOCK® uses high carbon steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit anti-rouille idéal.

CHANNELLOCK® usa acero de alto contenido de carbono que produce un rendimiento superior en el trabajo, con un recubrimiento de prevención superior contra la oxidación.

CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

TYPES OF CUTTING EDGES



Knife Anvil

vs.



Double Sharp

Channellock's knife and anvil cutters ensure proper cutting edge alignment, resulting in a clean cut every time.

La conception couteau sur surface d'appui des tranchants assure un alignement correct et donc une coupe propre en toutes circonstances.

Los cortadores tipo cuchillo de "punto y plano" Channellock aseguran el alineamiento correcto del filo, resultando siempre en un corte preciso.

Most manufacturers use two sharp edges which can become misaligned, losing their cutting effectiveness.

La plupart des fabricants utilisent deux tranchants de coupe. Ceux-ci peuvent perdre leur alignement et donc leur efficacité.

La mayoría de los fabricantes utilizan dos bordes afilados que pueden desalinearse, perdiendo su eficacia de corte.


CHANNELLOCK BLUE® comfort grips

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®

Empuñaduras cómodas CHANNELLOCK BLUE®

Features

- **XL** Xtreme Leverage Technology
- Round nose
- Cuts ACSR
- Xtreme Leverage Technology
- Bec arrondi
- Coupe l'alu-acier
- Xtreme Leverage Technology
- Cabeza redonda
- Corta ACSR




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
367	7.49	190.25	1.28	32.51	0.53	13.46	1.20	30.48	0.63	16.00	0.31	7.87	2.01	51.05	0.72	326.59
368	8.38	212.85	1.41	35.81	0.55	13.97	1.12	28.49	0.60	15.24	0.33	8.38	2.01	51.05	0.98	444.52
369	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.28	7.11	1.89	48.01	1.08	489.88



LINEMEN'S PLIERS

Features

- **XL™** Xtreme Leverage Technology
- Round nose
- Crimps insulated and non-insulated terminals
- Cuts ACSR
- Xtreme Leverage Technology
- Bec arrondi
- Sertit les bornes isolées et non-isolées
- Coupe l'alu-acier
- Xtreme Leverage Technology
- Cabeza redonda
- Poncha terminales aisladas y no aisladas
- Corta ACSR




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
3610	10.50	266.70	1.82	46.23	0.56	14.22	1.31	33.27	0.83	21.08	0.31	7.87	2.01	51.05	1.15	521.63

FISHTAPE PULLER

Features

- **XL™** Xtreme Leverage Technology
- Round nose
- Crimps insulated and non-insulated terminals
- Fishtape puller
- Cuts ACSR
- Xtreme Leverage Technology
- Bec arrondi
- Sertit les bornes isolées et non-isolées
- Extracteur de ruban de tirage
- Coupe l'alu-acier
- Xtreme Leverage Technology
- Cabeza redonda
- Poncha terminales aisladas y no aisladas
- Extractor de alambre guía
- Corta ACSR




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
369CRFT™	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.29	7.37	1.89	48.01	1.08	489.88

U.S. Patent Nos. 7,415,913 and 7,395,740

COMBINATION PLIER

Features

- **XL™** Xtreme Leverage Technology
- Crosshatch jaws for maximum grip
- Pipe grip design accommodates many shapes
- Cuts hard and soft wire
- Xtreme Leverage Technology
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- La conception serre-tube s'adapte à de nombreuses formes
- Coupe les fils durs et mous
- Xtreme Leverage Technology
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima
- Diseño de empuñadura de tuberías que se adapta a muchas formas
- Corta cable duro y blando.




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
348	8.03	203.99	1.77	44.93	0.45	11.43	1.00	25.40	0.71	17.81	0.26	6.48	2.18	55.37	0.60	272.16

IRONWORKER'S PLIER

Features

- Ironworker's plier
- Coiled spring
- Dog leg handle for better leverage when twisting wire
- Cuts ACSR
- Cisailles de métallurgiste
- Ressort à enroulement
- Poignée en chien de fusil, offrant un meilleur effet de levier pendant la torsion des fils
- Coupe l'alu-acier
- Alicata para herreros
- Resorte
- Un mango con terminación curva para mayor apoyo al torcer alambres
- Corta ACSR



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
350S	8.75	222.25	1.28	32.51	0.53	13.46	1.06	26.92	0.66	16.76	0.28	7.11	1.89	48.01	0.81	367.41



www.channellock.com



LONG NOSE PLIERS



LONG NOSE PLIERS

CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.
CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

High carbon steel for superior performance and an ultimate rust preventative coating.

Acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit anti-rouille idéal.

Acero de alto contenido en carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación.

Crosshatch teeth pattern
Dentelure quadrillée
Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas





Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.

Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

CHANNELLOCK BLUE® grips for comfort

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®
Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE® para mayor comodidad de las manos




Features

- 317 – with side cutter
- 3017 – without side cutter
- 317 – avec coupe-fil de côté
- 3017 – sans coupe-fil de côté
- 317 – con corte lateral
- 3017 – sin corte lateral

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
317	8.00	203.20	2.36	59.94	0.41	10.41	0.87	22.10	0.41	10.41	0.14	3.56	0.11	2.79	1.89	48.01	0.55	249.48
3017	8.00	203.20	2.36	59.94	0.41	10.41	0.87	22.10	N/A	N/A	0.14	3.56	0.11	2.79	1.89	48.01	0.55	249.48

Features

- **XL™ Xtreme Leverage Technology (326)**
- Pipe grip design accommodates many shapes (326)
- 326 – with side cutter
- 3026 – without side cutter
- Xtreme Leverage Technology (326)
- La conception serre-tube s'adapte à de nombreuses formes (326)
- 326 – avec coupe-fil de côté
- 3026 – sans coupe-fil de côté
- Xtreme Leverage Technology (326)
- Diseño de empuñadura de tuberías que se adapta a muchas formas (326)
- 326 – con corte lateral
- 3026 – sin corte lateral





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
326	6.53	165.89	2.21	56.16	0.39	9.91	0.64	16.26	0.35	8.89	0.11	2.74	0.10	2.41	2.04	51.82	0.30	136.08
3026	6.10	154.94	2.08	52.83	0.41	10.41	0.75	19.05	N/A	N/A	0.10	2.54	0.11	2.79	1.89	48.01	0.33	149.69

LONG NOSE PLIERS



Features

- **XL™** Xtreme Leverage Technology
- Longer, streamlined design for precision handling
- Crosshatch jaws for maximum gripping
- Pipe grip design accommodates many shapes
- Angle nose designed for unique situations (E388)
- Xtreme Leverage Technology
- Conception plus longue et épurée pour une manipulation de précision
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- La conception serre-tube s'adapte à de nombreuses formes
- Embout angulaire conçu pour des situations uniques (E388)
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más largo y estilizado para manipular con precisión
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima
- Diseño de empuñadura de tuberías que se adapta a muchas formas
- Nariz en ángulo diseñada para situaciones exclusivas (E388)




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
E318	7.81	198.32	2.96	75.08	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
E388	7.45	189.33	2.60	66.09	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44



LONG REACH PLIERS

Features

- Flat nose
- Crosshatch teeth pattern
- Bec de cane
- Dentelure quadrillée
- Punta plana
- Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
718	7.88	200.15	1.18	29.97	0.43	10.92	0.53	13.46	N/A	N/A	0.53	13.46	N/A	N/A	1.89	48.01	0.51	231.33



Features

- 728 – Diagonal side cutter
- 758 – Flush cutter
- 728 – Coupe-fil oblique
- 758 – Coupeur à ras
- 728 – Cortador lateral diagonal
- 758 – Alicata corte al ras


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
728	7.50	190.50	0.91	23.11	0.37	9.40	0.59	14.99	0.91	23.11	N/A	N/A	N/A	N/A	1.89	48.01	0.42	190.51
758	7.50	190.50	0.91	23.11	0.37	9.40	0.59	14.99	0.91	23.11	N/A	N/A	N/A	N/A	1.89	48.01	0.42	190.51



Features

- Needle nose
- Crosshatch teeth pattern
- Bec effilé
- Dentelure quadrillée
- Punta larga
- Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
738	7.88	200.15	1.18	29.97	0.43	10.92	0.53	13.46	N/A	N/A	0.10	2.54	0.08	2.03	1.89	48.01	0.47	213.19




Features

- End cutter
- Coupe-fil en bout
- Alicata de corte frontal

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
748	8.00	203.20	1.56	39.62	0.38	9.65	0.59	14.99	0.19	4.83	0.28	7.11	0.19	4.83	1.89	48.01	0.46	208.65



www.channellock.com



CHANNELLOCK
MADE IN USA
No 526



SLIP JOINT PLIERS


SLIP JOINT PLIERS



CHANNELLOCK® uses high carbon steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit antirouille idéal.

CHANNELLOCK® usa acero de alto contenido de carbono que produce un rendimiento superior en el trabajo, con un recubrimiento de prevención superior contra la oxidación.




Wire cutting shear
Cisaille coupe-fil
Cizalla para cortar alambres

PermaLock® fastener eliminates nut and bolt failure.

Le rivet PermaLock® élimine le risque d'une rupture de la charnière.

El sistema de fijación PermaLock® elimina las fallas de los pernos y las tuercas.

CHANNELLOCK BLUE® comfort grips
Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®
Empuñaduras cómodas CHANNELLOCK BLUE®



Features

- Wire cutting shear
- Cisaille coupe-fil
- Cizalla para cortar alambres

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
524	4.78	121.41	0.73	18.54	0.28	7.11	0.88	22.35	N/A	N/A	1.70	43.18	0.17	77.11
526	6.50	165.10	0.96	24.38	0.43	10.92	1.28	32.51	N/A	N/A	1.89	48.01	0.51	231.33
528	8.00	203.20	0.99	25.15	0.36	9.14	1.17	29.72	N/A	N/A	1.82	46.23	0.58	263.08



www.channellock.com




SPECIAL PURPOSE PLIERS

SPECIAL PURPOSE PLIERS



Features


- Strips 10-20 AWG solid and stranded wire.
- Curved shear is uniquely shaped to contain material during handling.
- Cuts bolts 6-32 and 8-32.
- Spring-loaded handle for easy one-handed operation
- Reaming head for up to 1 inch conduit
- Dénude des fils pleins et torsadés de calibre 10 à 20 AWG.
- La lame incurvée est de forme spéciale pour retenir les matériaux pendant la manipulation.
- Découpe de boulons 6-32 et 8-32.
- Rappel par ressort sur la poignée pour utilisation facile d'une seule main
- Tête d'âlèstage pour conduits jusqu'à 1 pouce
- Pela cables macizos y trenzados de calibre 10-20 AWG.
- El filo curvado está conformado de forma especial para contener el material durante la manipulación.
- Corta pernos de 6-32 y 8-32.
- Mango cargado por resorte que facilita la operación con una mano
- Cabeza de ensanchado para conductos de hasta 1"



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
968	7.50	190.50	2.60	66.04	0.39	9.91	1.00	25.40	0.85	21.59	0.14	3.56	0.14	3.56	1.89	48.01	0.98	444.52

Features



- Crimps and cuts insulated and non-insulated solderless connections and terminals.
- Cuts 10-22 AWG wire
- Sertit et coupe les connexions et les bornes isolées et non-isolées sans soudure.
- Coupe des fils de calibre 10 à 22 AWG
- Poncha y corta conexiones y terminales sin soldadura ambas aisladas y no aisladas.
- Corta cables 10-22 AWG



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
909	9.50	241.30	1.16	29.46	0.48	12.19	1.32	33.53	0.43	10.92	1.89	48.01	0.94	426.38

Features


- Fence tool
- Laser heat-treated cutting shears last longer and easily cut high tensile wire.
- Hammer on jaw
- Staple starter and puller
- Wire stretcher, splicer, 2 cutters
- Outil à grillage
- Pince coupante à lames avec traitement thermique laser : meilleure longévité, et coupe facilement les fils métalliques haute résistance.
- Mâchoire de frappe
- Permet à la fois de démarrer les crampons et de les tirer
- Tendeur de grillage, épaisseur, 2 coupe-fils
- Herramienta para cercas
- Cizallas láser termotratadas que duran más y cortan fácilmente cables de alta resistencia a la tracción.
- Martillo en la mordaza
- Hincador y extractor de grapas
- Estirador de alambres, empalmador, 2 cortadores



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
85	10.38	263.65	0.75	19.05	0.53	13.46	2.95	74.93	N/A	N/A	2.09	53.09	1.46	662.24

Features

- Professional welder's pliers
- **HLT**™ Xtreme Leverage Technology
- Grooved nose easily removes spatter, grips and draws out wire.
- Installs and removes tips, nozzles, and insulation bushings.
- Coiled spring
- Hammer
- Pince de soudeur professionnel
- Xtreme Leverage Technology
- L'embout rainuré enlève facilement les éclaboussures, saisit et retire les fils métalliques.
- Il permet d'installer et de retirer les embouts, les buses, et les bagues d'isolation.
- Ressort à enroulement
- Marteau
- Alicates de soldador profesional
- Xtreme Leverage Technology
- Nariz ranurada que elimina fácilmente salpicaduras, agarra y extrae cable.
- Instala y quita puntas, boquillas y bujes de aislamiento.
- Resorte
- Martillo





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
360	9.00	228.60	2.72	69.04	0.45	11.43	1.50	38.10	0.39	9.93	0.30	7.49	2.00	50.80	0.74	334.75



SPECIAL PURPOSE PLIERS

Features


- Strips wire with no damage to conductor.
- Crimps insulated and non-insulated wire.
- Cuts AWG 10-22
- Cuts bolt sizes: 10-24, 6-32, 8-32, 10-32, 4-40
- Crimps coax cable
- Crimps 7-8mm ignition terminals
- Dénude le fil sans endommager le conducteur.
- Sertit les fils isolés et non-isolés.
- Coupe les câbles AWG 10-22
- Coupe les boulons de taille 10-24, 6-32, 8-32, 10-32, 4-40
- Sertit les câbles coaxiaux
- Sertit les bornes d'allumage de 7 à 8 mm
- Desforra alambres sin daño alguno al conductor.
- Poncha alambres aislados y no aislados.
- Corta AWG 10-22
- Corta pernos de dimensiones: 10-24, 6-32, 8-32, 10-32, 4-40
- Poncha el cable coaxial
- Poncha los terminales de ignición de 7-8 mm



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
908	8.25	209.55	1.68	42.67	0.34	8.64	1.48	37.59	0.49	12.45	2.18	55.37	0.48	217.72

Features


- Coax cable tool
- Three stripping stations for RG-6 and RG-59
- Crimps RG-6 and RG-59 coax connectors.
- Outil pour câble co-axial
- Trois positions de dépouillement pour RG-6 et RG-59
- Sertit les connecteurs co-axiaux RG-6 et RG-59.
- Herramienta para cables coaxiales
- Tres estaciones para desforrar cable RG-6 y RG-59
- Poncha conectores coaxiales RG-6 y RG-59.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
919	8.25	209.55	1.13	28.70	0.47	11.94	1.63	41.40	0.50	12.70	2.17	55.12	0.46	208.65

Features


- Ergonomic handle
- Wire stripper, cutter
- Curved comfort grip
- Strips 10-20 AWG
- Poignées ergonomiques
- Coupe et dénude-fil
- Poignée courbée pour un meilleur confort
- Dénude-fil calibre 10-20 AWG
- Empuñadura ergonómica
- Desforrador de alambres, cortador
- Mangos cómodos curvados
- Desforra AWG 10-20



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
957	7.00	177.80	1.68	42.67	0.46	11.68	1.30	33.02	0.57	14.48	2.05	52.07	0.34	154.22

Features

- Wire stripper, cutter
- Strips 10-20 AWG
- Coupe et dénude-fil
- Dénude-fil calibre 10-20 AWG
- Desforrador de alambres, cortador
- Desforra AWG 10-20



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
958	6.25	158.75	1.61	40.89	0.47	11.94	1.30	33.02	0.43	10.92	1.89	48.01	0.34	154.22

908, 919, 957, 958:



WARNING: This product can expose you to chemicals including di-isononyl phthalate compounds, which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont les composés de phthalate de diisononyle, qui sont réputés dans l'état de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.


ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos los compuestos del ftalato de di-isononilo, que al Estado de California le consta que causan cáncer. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

SPECIAL PURPOSE PLIERS



Features

- Wire cutter, stripper
- Crimps insulated and non-insulated terminals.
- Cuts stranded AWG 10-22, solid AWG 8-20
- Cuts bolt sizes: 10-24, 10-32, 4-40, 6-32, 8-32
- Coupe et dénude-fil
- Sertit les bornes isolées et non-isolées.
- Coupe les câbles toronnés AWG 10-22 et les câbles pleins AWG 8-20
- Coupe les boulons de taille 10-24, 10-32, 4-40, 6-32, 8-32
- Cortador de alambre, desforrador de alambres
- Poncha terminales aisladas y no aisladas.
- Corta AWG 10-22 de conductores trenzados y AWG 8-20 macizo
- Corta pernos de dimensiones: 10-24, 10-32, 4-40, 6-32, 8-32



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
959	8.25	209.55	1.26	32.00	0.47	11.94	1.61	40.89	0.24	6.10	2.17	55.12	0.34	154.22

959:




WARNING: This product can expose you to chemicals including di-isononyl phthalate compounds, which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont les composés de phthalate de diisononyl, qui sont réputés dans l'état de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos los compuestos del ftalato de di-isononilo, que al Estado de California le consta que causan cáncer. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

Features

- Retaining ring pliers
- Converts from internal to external rings with simple switch of the red tab.
- 929 – External: 11/2" to 4", Internal: 113/16" to 4" Includes tips: .090, .108, .120 15° and .090, .108, .120 90°
- 927 – External: 1/4" to 2", Internal: 3/8" to 2" Includes tips: .039, .047, .074 straight and .039, .047 90°
- 926 – External: 1/8" to 1", Internal: 1/4" to 1" Includes tips: .023, .039, .047 straight and .039, .047 90°
- Pince pour anneau élastique
- Convertissable de circlips intérieur à circlips extérieur en déplaçant simplement le bouton rouge.
- 929 – Circlips extérieurs : 38.1 à 101.6 mm, intérieurs : 46.04 à 101.6 mm. Comprend les embouts suivants : 2.29, 2.74, 3.05 mm coudés à 15° et 2.29, 2.74, 3.05 mm coudés à 90°
- 927 – Circlips extérieurs : 6.35 à 50.80 mm, intérieurs : 9.53 à 50.80 mm. Comprend les embouts suivants : 0.99, 1.19, 1.88 mm droits et 0.99, 1.19 mm coudés à 90°
- 926 – Circlips extérieurs : 3.18 à 25.40 mm, intérieurs : 6.35 à 25.40 mm. Comprend les embouts suivants : 0.58, 0.99, 1.19 mm droits et 0.99, 1.19 mm coudés à 90°
- Pinza para anillo de retención
- Convierte para usarse en anillos internos o externos con un simple cambio de la lengüeta roja.
- 929: Externos: 38.1 a 101.6 mm; Internos: 46.04 a 101.6 mm. Incluye puntas de 2.29, 2.74 y 3.05 mm de 15° y 2.29, 2.74 y 3.05 mm de 90°
- 927: Externos: 6.35 a 50.80 mm; Internos: 9.53 a 50.80 mm. Incluye puntas de 0.99, 1.19 y 1.88 mm rectas y 0.99 y 1.19 mm de 90°
- 926: Externos: 3.18 a 25.40 mm; Internos: 6.35 a 25.40 mm. Incluye puntas de 0.58, 0.99 y 1.19 mm rectas y 0.99 y 1.19 mm de 90°



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
929	10.00	254.00	1.38	35.05	1.00	25.40	1.25	31.75	N/A	N/A	4.75	120.65	1.06	480.81
927	8.00	203.20	1.60	40.64	0.97	24.64	1.71	43.43	N/A	N/A	4.85	123.19	0.50	226.80
926	6.25	158.75	1.31	33.27	0.87	22.10	1.12	28.45	N/A	N/A	3.29	83.57	0.32	145.15

U.S. Patent No. 7,194,936 B2

Product not manufactured in ISO 9001:2015 certified quality system.

Produit non fabriqué dans un système de qualité certifiée ISO 9001:2015.

Producto no fabricado según un sistema de calidad certificado ISO 9001:2015.

926, 927, 929:



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.


AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnus par l'État de la Californie comme étant une cause de cancer, de déficiences congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos, incluido el plomo, que el estado de California sabe que causan cáncer, malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

RESCUE TOOL


THE FIRST CHOICE OF THE FIRST RESPONDER.

BASED ON REAL-WORLD FEEDBACK FROM FIRST RESPONDERS, OUR **86 RESCUE TOOL** IS DESIGNED FOR **EASY, INTUITIVE, ONE-HAND OPERATION** IN HIGH-STRESS SITUATIONS.



Features

- Spring and lock feature allows easy one-hand operation.
- Fits securely in bunker pockets.
- Jaw design accommodates many shapes and provides maximum grip.
- Shuts off gas safety valves.
- Pries windows and doors open.
- Spanner wrench tightens and loosens hose couplings.
- **XLT™** Xtreme Leverage Technology means considerably less force required to cut than traditional high leverage designs.
- 40% lighter
- La serrure à ressort permet le maniement facile d'une main.
- Tient en toute sécurité dans les poches de pantalons de feu.
- La mâchoire s'adapte à de nombreuses formes et assure une prise maximum.
- Ferme les vannes de sécurité des conduites de gaz.
- Force l'ouverture des fenêtres et des portes.
- La clé tricoise serre et desserre les raccords des tuyaux.
- Xtreme Leverage Technology permet de réduire considérablement la force coupante requise par rapport aux conceptions traditionnelles à forte démultiplication.
- 40 % plus léger
- Mecanismo de resorte y traba que permite utilizarla fácilmente con una mano.
- Cabe de forma segura en bolsas de herramientas para rescate.
- Diseño de mordazas que se adapta a muchas formas y permite un agarre máximo.
- Cierra válvulas de seguridad de gas.
- Abre ventanas y puertas con movimiento de palanca.
- Llave ajustable que aprieta y afloja los acoples de mangueras.
- Xtreme Leverage Technology significa que se necesita una fuerza considerablemente menor para cortar que en los diseños tradicionales de par elevado.
- 40% más ligeros




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
86	9.03	229.36	1.78	45.21	0.45	11.43	1.00	25.40	0.72	18.29	0.25	6.35	3.76	95.50	0.90	408.23

U.S. Patent No. 8,065,939

Features

- Narrow jaw profile fits in tight spots.
- Hardened cutting edges shear through soft metal.
- Standard battery cables are no match for its cutting power.
- Spanner wrench tightens and loosens hose couplings.
- Pries windows and doors open.
- Shuts off gas safety valves.
- Les mâchoires étroites pénètrent dans les petits espaces.
- Les bords tranchants trempés coupent aisément les métaux moins durs.
- Les câbles de batterie standards ne résistent pas à sa puissance de coupe.
- La clé tricoise serre et desserre les raccords des tuyaux.
- Force l'ouverture des fenêtres et des portes.
- Ferme les vannes de sécurité des conduites de gaz.
- Profil angosto de mandíbula cabe en sitios estrechos.
- Los bordes cortantes endurecidos cizallan los metales blandos.
- Los cables de batería estándar no pueden resistir su fuerza cortadora.
- Llave ajustable que aprieta y afloja los acoples de mangueras.
- Abre ventanas y puertas con movimiento de palanca.
- Cierra válvulas de seguridad de gas.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
87	8.88	225.43	1.43	36.32	0.53	13.46	1.62	41.15	1.43	36.32	3.54	89.92	1.13	512.56

U.S. Patent No. 8,065,939

Not for steel. Ne couper pas d'aier. No apto para cortar cable de acero.

www.channellock.com



PROFESSIONAL SNIPS



Superior grade 8 pivot bolt
Boulon-pivot de classe de qualité 8 supérieure
Perno de pivote de grado 8 superior

Forged alloy steel blades for durability and strength
Lames en acier allié forgé pour durabilité et robustesse
Hojas de acero aleado forjado de mayor durabilidad y resistencia

8:1 compound action for maximum cutting power with minimum effort
Action composée 8:1 pour une puissance de coupe maximale avec un minimum d'effort
Acción compuesta 8:1 que permite una potencia de corte máxima con un esfuerzo mínimo

Precision serrations for clean material finish and optimum cutting performance

Bords de coupe dentés précis pour une découpe nette et une performance optimale

Dientes serrados de precisión que permiten un acabado limpio del material y un rendimiento de corte óptimo

Long lasting double overwind spring
Ressort double spirale pour une plus grande longévité
Resorte de sobretensado doble de larga duración



AVIATION SNIP - LEFT

Features

- Cuts straight and left curves.
- Découpe droite et courbes à gauche.
- Corta curvas hacia la izquierda y recto.



18 ga.
CR STEEL
22 ga.
STAINLESS



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
610AL	9.75	247.65	0.83	20.96	2.28	57.79	1.25	31.75	2.05	52.07	0.84	381.02

AVIATION SNIP - STRAIGHT

Features

- Cuts wide left/right curves and straight.
- Coupe droite et grands rayons de courbure gauche et droite.
- Corta curvas abiertas hacia la izquierda/derecha y recto.



18 ga.
CR STEEL
22 ga.
STAINLESS



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
610AS	9.88	250.83	0.83	20.96	2.28	57.79	1.38	34.93	2.05	52.07	0.84	381.02

AVIATION SNIP - RIGHT

Features

- Cuts straight and right curves.
- Coupe droite et courbes à droite.
- Corta curvas hacia la derecha y recto.



18 ga.
CR STEEL
22 ga.
STAINLESS



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
610AR	9.75	247.65	0.83	20.96	2.28	57.79	1.25	31.75	2.05	52.07	0.84	381.02

AVIATION SNIP - OFFSET LEFT

Features

- Cuts tight left curves and straight.
- Coupe droite et petits rayons de courbure gauche.
- Corta curvas cerradas hacia la izquierda y recto.



18 ga.
CR STEEL
22 ga.
STAINLESS



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
610FL	9.60	243.84	1.13	28.58	2.28	57.79	1.25	31.75	2.05	52.07	0.91	412.77



PROFESSIONAL SNIPS

AVIATION SNIP - OFFSET RIGHT

Features

- Cuts tight right curves and straight.
- Coupe droite et petits rayons de courbure droite.
- Corta curvas cerradas hacia la derecha y recto.



18 ga.
CR STEEL
22 ga.
STAINLESS



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
610FR	9.60	243.84	1.13	28.58	2.28	57.79	1.25	31.75	2.05	52.07	0.91	412.77

AVIATION SNIP - UPRIGHT LEFT

Features

- Cuts left in tight, confined, and overhead spaces.
- Coupe à gauche dans des espaces serrés, confinés et au-dessus de la tête.
- Cortan hacia la izquierda en espacios apretados, estrechos y superiores.



24 ga.
CR STEEL



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
610UL	8.18	207.65	1.13	28.58	3.28	83.19	1.25	31.75	3.00	76.20	0.91	412.77

AVIATION SNIP - UPRIGHT RIGHT

Features

- Cuts right in tight, confined, and overhead spaces.
- Coupe à droite dans des espaces serrés, confinés et au-dessus de la tête.
- Cortan hacia la derecha en espacios apretados, estrechos y superiores.



24 ga.
CR STEEL



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
610UR	8.18	207.65	1.13	28.58	3.28	83.19	1.25	31.75	3.00	76.20	0.91	412.77

AVIATION SNIP - BULLDOG

Features

- Cuts straight on heavy duty material, thick or multiple layers, seams, and notch cuts.
- Découpe droite sur des matériaux très résistants, épais ou à plusieurs épaisseurs, les soudures et les entailles.
- Corta recto en materiales de servicio pesado, grueso o de múltiples capas, costuras y muescas.



16 ga.
CR STEEL
18 ga.
STAINLESS



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
610BS	9.38	238.13	0.83	20.96	2.28	57.79	0.88	22.23	2.05	52.07	0.91	412.77

AVIATION SNIP - UTILITY

Features

- Cuts wide left and right curves, straight, and trim cuts.
- Coupe droite, grands rayons de courbure droite et gauche et coupe bordure.
- Corta curvas abiertas hacia la derecha e izquierda, recto y recorta.



24 ga.
CR STEEL



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
610SS	9.88	250.83	0.83	20.96	2.28	57.79	1.38	34.93	2.05	52.07	0.84	381.02

Products on this page not manufactured in ISO 9001:2015 certified quality system.

Les produits figurant sur cette page ne sont pas fabriqués dans un système de qualité certifiée ISO 9001:2015.

Los productos de esta página no están fabricados según un sistema de calidad certificado ISO 9001:2015.

www.channellock.com

PROFESSIONAL SNIPS



AVIATION SNIP - CABLE CUTTER

Features

- Cuts most wire rope, steel and stainless steel rod up to 5/32".
- Hardened M2 alloy steel blade inserts.
- Coupe la plupart des câbles métalliques et les tiges d'acier et d'acier inoxydable jusqu'à 5/32e de pouce d'épaisseur.
- Lames en acier allié durci M2.
- Corta la mayoría de cables de metal, y varillas de acero y acero inoxidable hasta 5/32".
- Insertos de hoja de acero aleado endurecido M2.

3/32"
HARD WIRE

1/8"
STEEL ROD

5/32"
WIRE ROPE



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
910	8.38	212.73	0.83	20.96	2.18	55.25	0.45	11.43	1.90	48.26	0.88	399.16

8" TINNER SNIP - STRAIGHT

Features

- Cuts straight and wide curves in any direction.
- Forged high carbon steel construction for ultimate durability.
- Precision formed blades for complete cutting strokes and accurate trim cuts.
- Coupe droite et grands rayons de courbure dans toutes les directions.
- Fabriquée en acier au carbone dur forgé pour une excellente durabilité.
- Lames formées avec précision pour des coupes complètes et des coupe bordures précises.
- Cortan recto y curvas abiertas en cualquier sentido.
- Están hechas de acero forjado de alto contenido en carbono para máxima durabilidad.
- Hojas conformadas con precisión para producir cortes completos y recortes precisos.



24 ga.
CR STEEL



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
608TS	8.30	210.82	0.73	18.42	0.90	22.86	1.75	44.45	3.80	96.52	0.65	294.84

10" TINNER SNIP - STRAIGHT

Features

- Cuts straight and wide curves in any direction.
- Forged high carbon steel construction for ultimate durability.
- Precision formed blades for complete cutting strokes and accurate trim cuts.
- Coupe droite et grands rayons de courbure dans toutes les directions.
- Fabriquée en acier au carbone dur forgé pour une excellente durabilité.
- Lames formées avec précision pour des coupes complètes et des coupe bordures précises.
- Cortan recto y curvas abiertas en cualquier sentido.
- Están hechas de acero forjado de alto contenido en carbono para máxima durabilidad.
- Hojas conformadas con precisión para producir cortes completos y recortes precisos.



22 ga.
CR STEEL



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
610TS	10.30	261.62	0.83	20.96	1.45	36.83	2.50	63.50	3.90	99.06	1.15	521.63

12" TINNER SNIP - STRAIGHT

Features

- Cuts straight and wide curves in any direction.
- Forged high carbon steel construction for ultimate durability.
- Precision formed blades for complete cutting strokes and accurate trim cuts.
- Coupe droite et grands rayons de courbure dans toutes les directions.
- Fabriquée en acier au carbone dur forgé pour une excellente durabilité.
- Lames formées avec précision pour des coupes complètes et des coupe bordures précises.
- Cortan recto y curvas abiertas en cualquier sentido.
- Están hechas de acero forjado de alto contenido en carbono para máxima durabilidad.
- Hojas conformadas con precisión para producir cortes completos y recortes precisos.



20 ga.
CR STEEL



NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
612TS	12.30	312.42	0.93	23.50	1.50	38.10	3.00	76.20	4.40	111.76	1.70	771.11

12" DUCKBILL SNIP - STRAIGHT, TIGHT

Features

- Cuts straight, wide, and tight curves in any direction.
- Forged high carbon steel construction for ultimate durability.
- Precision formed blades for complete cutting strokes and accurate trim cuts.
- Coupe droite, petits et grands rayons de courbure dans toutes les directions.
- Fabriquée en acier au carbone dur forgé pour une excellente durabilité.
- Lames formées avec précision pour des coupes complètes et des coupe bordures précises.
- Cortan recto y curvas abiertas y cerradas en cualquier sentido.
- Están hechas de acero forjado de alto contenido en carbono para máxima durabilidad.
- Hojas conformadas con precisión para producir cortes completos y recortes precisos.



22 ga.
CR STEEL




NO.	A OVERALL LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
612TD	12.60	320.04	1.13	28.58	1.68	42.55	3.00	76.20	4.30	109.22	1.75	793.79

CODE BLUE® PLIERS

BRING YOUR TOOLBOX UP TO CODE.

CODE BLUE
by
CHANNEL LOCK®



Laser heat-treated cutting edges last longer.
Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.
Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.




CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.
CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.
CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

CHANNELLOCK® uses high carbon steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.
CHANNELLOCK® utilise un acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit anti-rouille idéal.
CHANNELLOCK® usa acero de alto contenido de carbono que produce un rendimiento superior en el trabajo, con un recubrimiento de prevención superior contra la oxidación.

CHANNELLOCK BLUE® and red grips are designed for durability and comfort.
Les poignées rouges et bleues CHANNELLOCK BLUE® sont spécialement conçues pour offrir durabilité et confort.
Las empuñaduras azules CHANNELLOCK BLUE® y rojas están diseñadas para que duren y para la comodidad de las manos.



Note: CHANNELLOCK BLUE® and red grips are trademarks of CHANNELLOCK® and are only for comfort. They are NOT recommended or warranted for dielectric properties.
Remarque : Les poignées rouges et bleues CHANNELLOCK BLUE® sont des marques déposées de CHANNELLOCK® et ne sont que des accessoires de confort. Elles ne sont PAS conseillées ou garanties pour leurs qualités diélectriques.
Nota: Las empuñaduras azules CHANNELLOCK BLUE® y rojas son marcas registradas de CHANNELLOCK® y son sólo para la comodidad de las manos. Estas empuñaduras NO ESTÁN recomendadas ni garantizadas para propiedades dieléctricas.



Features

- Tongue and groove
- Multiprise
- Pinza de extensión


PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
430CB	10.50	266.70	1.38	35.05	0.44	11.18	2.25	57.15	1.18	535.24	7	2.00	50.80
420CB	9.38	238.25	1.12	28.45	0.47	11.94	1.75	44.45	0.87	394.63	5	1.50	38.10

CODE BLUE® PLIERS



Features


- Laser heat-treated teeth grip better and last longer.
- Ergonomically designed offset head for greater leverage.
- Special jaw design accommodates many shapes.
- Des dents biseautées thermotraitées au laser assurent une meilleure prise et une bien plus grande durabilité.
- Tête décalée ergonomique pour accroître la force de levier.
- Mâchoires spécialement conçues pour un usage polyvalent.
- Dientes termotratados por láser que agarran mejor y duran más.
- Cabezal excéntrico de diseño ergonómico que ofrece mayor palanca.
- El diseño especial de la mordaza acepta muchas formas.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
GL10CB	9.50	241.30	1.34	34.04	0.36	9.14	2.17	55.12	0.80	362.87	5	1.25	31.75

Features



- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Round nose
- Cuts ACSR
- 369CRFTCB – Crimps insulated and non-insulated terminals
- 369CRFTCB – Fishtape puller
- Xtreme Leverage Technology
- Bec arrondi
- Coupe l'alú-acier
- 369CRFTCB – Sertit les bornes isolées et non-isolées
- 369CRFTCB – Extracteur de ruban de tirage
- Xtreme Leverage Technology
- Punta redonda
- Corta ACSR
- 369CRFTCB – Poncha terminales aisladas y no aisladas
- 369CRFTCB – Extractor de alambre guía



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
369CB	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.28	7.11	2.13	54.10	1.08	489.88
369CRFTCB	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.29	7.37	2.13	54.10	1.08	489.88

Features



- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Strong lap joint construction
- Durable, diagonal cutting edge design
- Easily cuts hard and soft wire
- Xtreme Leverage Technology
- Construction robuste à joint de recouvrement
- Conception à tranchant diagonal durable
- Coupe facilement des fils métalliques durs et mous
- Xtreme Leverage Technology
- Construcción fuerte de junta deslizante
- Diseño de corte diagonal duradero
- Corta fácilmente cable duro y blando



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
338CB	8.39	213.11	0.86	21.92	0.47	11.94	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.70	317.52
337CB	7.45	189.10	0.86	21.92	0.45	11.43	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.60	272.16
336CB	6.34	160.91	0.56	14.12	0.39	9.91	0.77	19.61	0.56	14.12	2.16	54.86	0.40	181.44

Features

- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Longer, streamlined design for precision handling
- Crosshatch jaws for maximum gripping
- Pipe grip design accommodates many shapes
- Angle nose designed for unique situations (E388CB)
- Xtreme Leverage Technology
- Conception plus longue et épurée pour une manipulation de précision
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- La conception serre-tube s'adapte à de nombreuses formes
- Embout angulaire conçu pour des situations uniques (E388CB)
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más largo y estilizado para manipular con precisión
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima
- Diseño de empuñadura de tuberías que se adapta a muchas formas
- Nariz en ángulo diseñada para situaciones exclusivas (E388CB)





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
E318CB	7.86	199.64	2.96	75.08	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
E388CB	7.79	197.74	2.60	66.09	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
326CB	6.54	165.99	2.21	56.16	0.39	9.91	0.64	16.26	0.35	8.89	0.11	2.74	0.10	2.41	2.04	51.82	0.40	181.44




CODE BLUE® PLIERS

Features

- Professional welder's pliers
- HLT**™ Xtreme Leverage Technology
- Grooved nose easily removes spatter, grips and draws out wire.
- Installs and removes tips, nozzles, and insulation bushings.
- Coiled spring
- Hammer
- Pince de soudeur professionnel
- Xtreme Leverage Technology
- L'embout rainuré enlève facilement les éclaboussures, saisit et retire les fils métalliques.
- Il permet d'installer et de retirer les embouts, les buses, et les bagues d'isolation.
- Ressort à enroulement
- Marteau
- Alicates de soldador profesional
- Xtreme Leverage Technology
- Nariz ranurada que elimina fácilmente salpicaduras, agarra y extrae cable.
- Instala y quita puntas, boquillas y bujes de aislamiento.
- Resorte
- Martillo



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
360CB	9.00	228.60	2.72	69.04	0.45	11.43	1.50	38.10	0.39	9.93	0.30	7.49	2.00	50.80	0.74	334.75




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
358CB	8.50	215.90	0.38	9.65	0.45	11.43	1.36	35.54	1.06	26.92	2.15	54.61	0.66	300.50

Features

- End cutting plier
- HLT**™ Xtreme Leverage Technology
- Slimmer, lighter, better balanced design.
- Pincas coupantes en bout
- Xtreme Leverage Technology
- Modèle mieux équilibré, plus léger, plus mince.
- Alicates de corte frontal
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más ligero y equilibrado.

Features



- Improved alloy steel construction
- Cable cutter
- Cuts up to 4/0 aluminum and 2/0 copper
- Not for steel or ACSR
- Construction améliorée en acier allié
- Coupe-câble
- Coupe jusqu'à des épaisseurs d'aluminium de 4/0 et de cuivre de 2/0
- Ne coupe pas l'acier ou l'alu-acier
- Hechas de acero aleado mejorado
- Cortador de cables
- Corta aluminio de hasta 4/0 y cobre de hasta 2/0
- Herramienta no adecuada para ACSR



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
911CB	9.38	238.25	1.40	35.56	0.51	12.95	1.61	40.89	1.40	35.56	2.00	50.80	0.90	408.23

Features


- Crimps and cuts insulated and non-insulated solderless connections and terminals.
- Cuts 10-22 AWG wire
- Sertit et coupe les connexions et les bornes isolées et non-isolées sans soudure.
- Coupe des fils de calibre 10 à 22 AWG
- Poncha y corta conexiones y terminales sin soldadura ambas aisladas y no aisladas.
- Corta cables 10-22 AWG



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
909CB	9.38	238.25	1.16	29.46	0.48	12.19	1.32	33.53	0.43	10.92	2.13	54.10	0.94	426.38

Features


- HLT**™ Xtreme Leverage Technology
- Crosshatch jaws for maximum grip
- Pipe grip design accommodates many shapes
- Cuts hard and soft wire
- Xtreme Leverage Technology
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- La conception serre-tube s'adapte à de nombreuses formes
- Coupe les fils durs et mous
- Xtreme Leverage Technology
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima
- Diseño de empuñadura de tuberías que se adapta a muchas formas
- Corta cable duro y blando.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
348CB	8.07	204.98	1.77	44.93	0.45	11.43	1.00	25.40	0.71	17.81	0.26	6.48	2.18	55.37	0.60	272.16

INSULATED PLIERS

**PROTECTION TO
1000 VAC**



Crosshatch teeth pattern
Dentelure quadrillée
Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas



Xtreme Leverage Technology means considerably less force required to cut than traditional high leverage designs.

Xtreme Leverage Technology permet de réduire considérablement la force coupante requise par rapport aux conceptions traditionnelles à forte démultiplication.

Xtreme Leverage Technology significa que se necesita una fuerza considerablemente menor para cortar que en los diseños tradicionales de par elevado.

CHANNELLOCK® uses high carbon steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit antirouille idéal.

CHANNELLOCK® usa acero de alto contenido de carbono que produce un rendimiento superior en el trabajo, con un recubrimiento de prevención superior contra la oxidación.


1000 V Rating for safety on the job.
(Compliant with: IEC 60900:2018 Standard, ASTM F1505-16 Standard, NFPA 70E Standard)
Tested to 10,000 VAC. Rated at 1,000 VAC for work on live parts.

Capacité nominale de 1 000 V pour la sécurité au travail. (Conforme aux normes IEC 60900:2018, ASTM F1505-16, NFPA 70E)

Testée jusqu'à 10 000 V ca. 1 000 V ca de capacité nominale pour le travail sur des pièces sous tension.

1000 V nominales para seguridad en el trabajo. (Cumple con: Norma IEC 60900:2018, Norma ASTM F1505-16, Norma NFPA 70E)

Probado a 10.000 VCA. Homologado a 1000 VCA para trabajar en piezas conectadas a la corriente.



Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.
Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

⚠ Always de-energize lines and equipment prior to working on/around them when possible.

Dans la mesure du possible, toujours mettre les lignes et le matériel hors tension avant de travailler avec ou à proximité.
Desactive siempre las líneas y los equipos antes de trabajar en ellos o en sus proximidades cuando sea posible.

Our insulated grips are impact resistant and flame retardant. Grips should be inspected prior to each use for cuts, cracks or other damage. If damage and/or defects are detected, remove the tool from service immediately.

Nos poignées isolées résistent aux impacts et sont ignifugées. Il convient de les inspecter avant chaque utilisation pour vérifier l'absence de coupures, de fissures et autre endommagement. Si un endommagement et/ou des défauts sont détectés, l'outil doit être retiré du service immédiatement.

Nuestras empuñaduras aisladas son resistentes a los impactos y pirófulgas. Se deben inspeccionar antes de usar en caso de cortes, grietas u otros daños. Si se detectan daños o defectos, retire la herramienta del servicio de inmediato.

Our insulated tools are designed to help users meet OSHA Safety Related Work Practices and serve as a secondary line of protection. CHANNELLOCK® Insulated Tools are not meant as a replacement for other personal protective equipment.

Nos outils isolés sont conçus pour aider les utilisateurs à respecter les pratiques de travail liées à la sécurité de l'OSHA et constituent une ligne de protection secondaire. Les outils isolés CHANNELLOCK® ne sont pas destinés à remplacer tout autre équipement de protection individuelle.

Nuestras herramientas aisladas están diseñadas para cumplir con las Prácticas de Trabajo Relacionadas con la Seguridad de OSHA y sirven como una línea de protección secundaria. Las herramientas aisladas CHANNELLOCK® no deben utilizarse como repuesto para otros equipos de protección personal.




INSULATED PLIERS

**PROTECTION TO
1000 VAC**

8" COMBINATION PLIER

Features

- 1000 V Rating for safety on the job.
(Compliant with: IEC 60900:2018 Standard, ASTM F1505-16 Standard, NFPA 70E Standard)
- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Special jaw design accommodates many shapes. Crosshatch teeth pattern.
- Capacité nominale de 1 000 V pour la sécurité au travail. (Conforme aux normes IEC 60900:2018, ASTM F1505-16, NFPA 70E)
- Xtreme Leverage Technology
- Mâchoires spécialement conçues pour un usage polyvalent. Dentelure quadrillée.
- 1000 V nominales para seguridad en el trabajo. (Cumple con: Norma IEC 60900:2018, Norma ASTM F1505-16, Norma NFPA 70E)
- Xtreme Leverage Technology
- El diseño especial de la mordaza acepta muchas formas. Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas.




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
3481	8.11	205.99	1.74	44.20	0.49	12.45	1.00	25.40	0.68	17.27	0.26	6.60	2.20	55.58	0.70	316.64

7" DIAGONAL CUTTER

Features

- 1000 V Rating for safety on the job.
(Compliant with: IEC 60900:2018 Standard, ASTM F1505-16 Standard, NFPA 70E Standard)
- Diagonal cutter
- Laser heat-treated cutting edges last longer.
- Capacité nominale de 1 000 V pour la sécurité au travail. (Conforme aux normes IEC 60900:2018, ASTM F1505-16, NFPA 70E)
- Pincas coupantes obliques
- Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.
- 1000 V nominales para seguridad en el trabajo. (Cumple con: Norma IEC 60900:2018, Norma ASTM F1505-16, Norma NFPA 70E)
- Cortador diagonal
- Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
4371	7.47	189.74	0.95	24.13	0.49	12.45	0.96	24.38	0.95	24.13	2.23	56.64	0.67	304.81

7" DIAGONAL CUTTER

Features

- 1000 V Rating for safety on the job.
(Compliant with: IEC 60900:2018 Standard, ASTM F1505-16 Standard, NFPA 70E Standard)
- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Strong lap joint construction
- Durable, diagonal cutting edge design
- Capacité nominale de 1 000 V pour la sécurité au travail. (Conforme aux normes IEC 60900:2018, ASTM F1505-16, NFPA 70E)
- Xtreme Leverage Technology
- Construction robuste à joint de recouvrement
- Conception à tranchant diagonal durable
- 1000 V nominales para seguridad en el trabajo. (Cumple con: Norma IEC 60900:2018, Norma ASTM F1505-16, Norma NFPA 70E)
- Xtreme Leverage Technology
- Construcción fuerte de junta deslizando
- Diseño de corte diagonal duradero




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
3371	7.38	187.45	0.86	21.84	0.45	11.43	1.09	27.69	0.86	21.84	2.18	55.37	0.66	299.37

8" LONG NOSE PLIER

Features

- 1000 V Rating for safety on the job.
(Compliant with: IEC 60900:2018 Standard, ASTM F1505-16 Standard, NFPA 70E Standard)
- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Longer, streamlined design for precision handling
- Capacité nominale de 1 000 V pour la sécurité au travail. (Conforme aux normes IEC 60900:2018, ASTM F1505-16, NFPA 70E)
- Xtreme Leverage Technology
- Conception plus longue et épurée pour une manipulation de précision
- 1000 V nominales para seguridad en el trabajo. (Cumple con: Norma IEC 60900:2018, Norma ASTM F1505-16, Norma NFPA 70E)
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más largo y estilizado para manipular con precisión



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
3181	7.88	200.15	2.97	75.44	0.41	10.41	0.70	17.78	0.48	12.19	0.13	3.30	0.13	3.30	2.12	53.85	0.49	220.90





LITTLE CHAMP® PLIERS



4" DIAGONAL CUTTING PLIER

Features

- **XL** Xtreme Leverage Technology
- Slimmer, lighter, better balanced design.
- Spring loaded for ease of use.
- Xtreme Leverage Technology
- Modèle mieux équilibré, plus léger, plus mince.
- À ressort pour un usage maniable.
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más ligero y equilibrado.
- Cargados por resorte para facilitar su uso.




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
41S	4.22	107.19	0.52	13.21	0.29	7.37	0.46	11.68	0.52	13.21	1.98	50.29	0.17	75.30

4" END CUTTING PLIER

Features

- **XL** Xtreme Leverage Technology
- Slimmer, lighter, better balanced design.
- Spring loaded for ease of use.
- Xtreme Leverage Technology
- Modèle mieux équilibré, plus léger, plus mince.
- À ressort pour un usage maniable.
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más ligero y equilibrado.
- Cargados por resorte para facilitar su uso.



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
42S	3.97	100.84	0.28	7.11	0.29	7.37	0.63	16.00	0.57	14.48	1.98	50.29	0.17	77.1




LITTLE CHAMP® PLIERS

5" LONG NOSE PLIER w/ SIDE CUTTER

Features

- **XL**™ Xtreme Leverage Technology
- Slimmer, lighter, better balanced design.
- Spring loaded for ease of use.
- Serrated jaws for maximum grip.
- Xtreme Leverage Technology
- Modèle mieux équilibré, plus léger, plus mince.
- À ressort pour un usage maniable.
- Mâchoires en dents de scie pour une prise maximale.
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más ligero y equilibrado.
- Cargados por resorte para facilitar su uso.
- Mandíbulas serradas que permiten un agarre máximo.





PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
47S	4.86	123.44	1.13	28.70	0.29	7.37	0.46	11.68	0.27	6.86	0.08	2.03	0.07	1.78	1.98	50.29	0.18	79.83

6" SNIPE NOSE PLIER

Features

- **XL**™ Xtreme Leverage Technology
- Slimmer, lighter, better balanced design.
- Spring loaded for ease of use.
- Snipe nose for confined spaces
- Xtreme Leverage Technology
- Modèle mieux équilibré, plus léger, plus mince.
- À ressort pour un usage maniable.
- Bec étroit pour espaces confinés.
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más ligero y equilibrado.
- Cargados por resorte para facilitar su uso.
- Punta plana para usar en espacios estrechos.




PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
50S	5.69	114.53	2.00	50.80	0.29	7.37	0.46	11.68	0.10	2.54	0.08	2.03	1.98	50.29	0.18	80.74

4.5" SLIP JOINT PLIER w/ SHEAR

Features

- Wire cutting shear
- Cisaille coupe-fil
- Cizalla para cortar alambres



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
524	4.78	121.41	0.73	18.54	0.28	7.11	0.88	22.35	N/A	N/A	1.70	43.18	0.17	77.11

CHANNEL LOCK®

www.channellock.com



BUILT STRONG.™
LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

WRENCHES


Made in Spain. Fabriqué à Espagne. Hecho en España.

ADJUSTABLE WRENCHES

SLIM JAW WIDE AZZ® CODE BLUE® ADJUSTABLE WRENCHES

Features


- Slim jaw profile is 40% thinner than most wrenches its size for greater access in tight spaces.
- Le profil des mâchoires est 40 % plus mince de que la plupart des clés de cette taille pour permettre un meilleur accès dans les espaces étroits.
- El perfil delgado de las mandíbulas es un 40% más fino que el de la mayoría de las llaves de su tamaño con el fin de facilitar el acceso en espacios estrechos.



NO.	A OVERALL LENGTH		B JAW CAPACITY		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
6SWCB	6.93	176.02	1.34	34.04	0.55	13.97	2.56	65.02	0.44	199.58
8SWCB	8.49	215.65	1.50	38.10	0.55	13.97	2.87	72.90	0.74	335.20

WIDE AZZ® CODE BLUE® ADJUSTABLE WRENCHES

WideAzz



8WCB


- Same capacity as a 12" wrench
- Même capacité qu'une clé de 12 po
- La misma capacidad de una llave de 12 pulgadas



6WCB


- Same capacity as a 10" wrench
- Même capacité qu'une clé de 10 po
- La misma capacidad de una llave de 10 pulgadas

Made in Spain. Fabriqué à Espagne. Hecho en España.



NO.	A OVERALL LENGTH		B JAW CAPACITY		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
6WCB	6.00	152.40	1.34	34.04	0.50	12.70	2.65	67.31	0.46	208.65
8WCB	8.00	203.20	1.50	38.10	0.50	12.70	2.86	72.64	0.68	308.44

Made in Spain. Fabriqué à Espagne. Hecho en España.



NO.	A OVERALL LENGTH		B JAW CAPACITY		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
804	4.50	114.30	0.51	12.95	0.33	8.38	1.30	33.02	0.11	49.90
806W	6.25	158.75	0.94	23.83	0.41	10.41	1.97	50.04	0.29	131.54
808W	8.00	203.20	1.18	29.97	0.53	13.46	2.50	63.50	0.59	267.62
810W	10.00	254.00	1.38	34.93	0.60	15.24	2.83	71.88	1.44	653.17
812W	12.00	304.80	1.50	38.10	0.74	18.80	3.42	86.87	1.56	707.60
815	15.00	381.00	1.50	38.10	0.98	24.89	4.06	103.12	2.93	1329.03
818	18.00	457.20	2.13	54.10	1.13	28.70	4.49	114.05	4.44	2013.95
824	24.00	609.60	2.44	61.98	1.29	32.77	5.61	142.49	8.26	3746.67
830	30.00	762.00	3.00	76.20	1.50	38.10	6.30	160.02	12.00	5443.11

CHROME ADJUSTABLE WRENCHES

Features

- 22% thinner jaws
- Mâchoires plus minces de 22 %
- Mordazas más delgadas del 22%




BLACK PHOSPHATE ADJUSTABLE WRENCHES

Features

- 22% thinner jaws
- Mâchoires plus minces de 22 %
- Mordazas más delgadas del 22%




Made in Spain. Fabriqué à Espagne. Hecho en España.



NO.	A OVERALL LENGTH		B JAW CAPACITY		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
804N	4.50	114.30	0.51	12.95	0.33	8.38	1.30	33.02	0.11	49.90
806NW	6.25	158.75	0.94	23.83	0.41	10.41	1.97	50.04	0.29	131.54
808NW	8.00	203.20	1.18	29.97	0.53	13.46	2.50	63.50	0.59	267.62
810NW	10.00	254.00	1.38	34.93	0.60	15.24	2.83	71.88	1.44	653.17
812NW	12.00	304.80	1.50	38.10	0.74	18.80	3.42	86.87	1.56	707.60
815N	15.00	381.00	1.50	38.10	0.98	24.89	4.06	103.12	2.93	1329.03
818N	18.00	457.20	2.13	54.10	1.13	28.70	4.49	114.05	4.44	2013.95


Made in Spain. Fabriqué à Espagne. Hecho en España.



CODE BLUE® ADJUSTABLE WRENCHES

Features

- 22% thinner jaws
- Code Blue® grips for ultimate comfort on the job.
- Mâchoires plus minces de 22 %
- Poignées Code Blue® grand confort.
- Mordazas más delgadas del 22%
- Cómodas empuñaduras Code Blue® para mayor confort a la hora de trabajar.



NO.	A OVERALL LENGTH		B JAW CAPACITY		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
806WCB	6.25	158.75	0.94	23.83	0.41	10.41	1.97	50.04	0.29	131.54
808WCB	8.00	203.20	1.18	29.97	0.53	13.46	2.50	63.50	0.59	267.62
810WCB	10.00	254.00	1.38	34.93	0.60	15.24	2.83	71.88	1.44	653.17
812WCB	12.00	304.80	1.50	38.10	0.74	18.80	3.42	86.87	1.56	707.60

Made in Spain. Fabriqué à Espagne. Hecho en España.

RATCHETING WRENCHES

4 sizes in each wrench saves time, money, and space.

Chaque clé a 4 tailles, ce qui économise du temps, de l'argent et de la place.

4 tamaños en cada llave para ahorrar tiempo, dinero, y espacio.

Electronic coating for ultimate rust prevention.

Poli électrolytique, assurant une protection parfaite contre la rouille.

Revestimiento agregado electrónicamente para la prevención máxima de la oxidación.

CHANNEL LOCK

CHANNEL LOCK

Fast and easy one handed operation.

Facile à utiliser d'une seule main.

Operación rápida y fácil con una sola mano.

Heat-treated for greater durability on the job.

En métal trempé, pour une plus grande durabilité.

Sometido a tratamiento térmico para brindar mayor durabilidad en el trabajo.

Hollow sockets excel over deep socket designs.

Les douilles creuses surpassent les conceptions de douille longue.

El diseño de casquillo hueco supera el de casquillo profundo.

12-pt.

12 point socket. Available in Metric and SAE.

Douille à 12 pans. Disponible en taille métrique ou SAE.

Casquillo de 12 puntos. Disponible en tamaños métricos y SAE.



841M, 841S:

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, lead, and chromium which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le nickel, le plomb et le chrome, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos, incluyendo el níquel, el plomo y el cromo, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov



Features

- 8 'n 1 wrench set
- Ratcheting / reversible
- Does the work of 8 combination wrenches or sockets!
- Kit de clés à molette 8 en 1
- À cliquet / réversible
- Accomplit le travail de 8 clés mixtes ou clés à douille!
- Juego de llaves 8 en 1
- Trinqueteante / reversible
- ¡Hace el trabajo de 8 llaves de combinaciones o de cubo!

SET NO.	SIZES
841M Metric	8mm x 10mm, 16mm x 17mm, 12mm x 13mm, 18mm x 19mm
841S SAE	5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8", 11/16" x 3/4"

Product not manufactured in ISO 9001:2015 certified quality system.

Produit non fabriqué dans un système de qualité certifiée ISO 9001:2015.

Producto no fabricado según un sistema de calidad certificado ISO 9001:2015.



NEW LOCKING PLIERS

DROP FORGED JAWS AND RUGGED TEETH
PROVIDE MAX DURABILITY
AND STRENGTH



EPOXY RESIN COATING FOR
ULTIMATE RUST PREVENTION


CENTER-ALIGNED ROD AND
LEVER KEEPS HANDLES ALIGNED

EXTENDED RELEASE LEVER
FOR QUICK, NO-PINCH RELEASE

MODEL	UPC	DESCRIPTION	LIST
102-5	025582328717	5" Locking Pliers, Curved Jaw With Cutter	\$26.78
106-6	025582328816	6" C-Clamp Locking Pliers w/o Swivel Pads	\$30.45
107-6	025582329219	6" C-Clamp Locking Pliers With Swivel Pads	\$32.24
103-6	025582328410	6" Long Nose Locking Pliers	\$28.61
102-7	025582329011	7" Locking Pliers, Curved Jaw With Cutter	\$32.47
101-7	025582329417	7" Locking Pliers, Straight	\$32.69
108-8	025582329318	8" Locking Sheet Metal Tool	\$51.25

MODEL	UPC	DESCRIPTION	LIST
101-10	025582328915	10" Locking Pliers, Straight	\$36.36
102-10	025582328212	10" Locking Pliers, Curved Jaw With Cutter	\$38.68
103-10	025582329110	10" Long Nose Locking Pliers	\$36.06
104-10	025582328618	10" Large Jaw Locking Pliers	\$68.36
106-12	025582328311	12" C-Clamp Locking Pliers w/o Swivel Pads	\$50.17
107-12	025582328519	12" C-Clamp Locking Pliers With Swivel Pads	\$54.06

CHANNELLOCK® LOCKING PLIERS ARE MADE IN SPAIN.




ALL-AMERICAN DRIVERS & PRY BARS



©2023 CHANNELLOCK, Inc. | 1306 South Main St., Meadville, PA, 16335 | P: 800-724-3018 | F: 800-962-2583

Visit channellock.com





MAGNETIC TIP

VACUUM HEAT-TREATED U.S.
STEEL BLADES

COMFORTABLE
CONTOUR GRIP

REINFORCED 3-SIDED
HIGH-TORQUE HANDLE



SLOTTED DRIVERS



Model	Size	List	UPC
S141H	1/4" x 1.5" Stubby	\$10.29	025582311719
S144H	1/4" x 4"	\$12.05	025582311818
S146H	1/4" x 6"	\$13.03	025582311917
S148H	1/4" x 8"	\$13.87	025582312013
S183H	1/8" x 3"	\$8.70	025582311313
S316H	3/16" x 6"	\$11.51	025582311511
S364H	3/16" x 4"	\$10.20	025582311412
S368H	3/16" x 8"	\$12.28	025582311610
S566H	5/16" x 6"	\$15.65	025582312211

PROFESSIONAL DRIVERS & PRY BARS

SQUARE RECESS DRIVERS



Model	Size	List	UPC
R104H	#1 X 4"	\$9.78	025582316417
R204H	#2 X 4"	\$11.42	025582316615
R304H	#3 X 4"	\$12.94	025582316813

TORX® DRIVERS



Model	Size	List	UPC
T062H	T6 X 2"	\$8.30	025582313812
T072H	T7 X 2"	\$8.30	025582313911
T082H	T8 X 2.5"	\$8.91	025582314017
T092H	T9 X 2.5"	\$8.91	025582314116
T103H	T10 X 3"	\$10.43	025582314215
T153H	T15 X 3"	\$10.43	025582314314
T203H	T20 X 3"	\$10.43	025582314413
T254H	T25 X 4"	\$10.71	025582314512
T274H	T27 X 4"	\$12.70	025582314611
T304H	T30 X 4"	\$12.73	025582314710
T405H	T40 X 5"	\$16.16	025582314819

PHILLIPS DRIVERS



Model	Size	List	UPC
P030H	#0 x 3"	\$9.05	025582312617
P104H	#1 x 4"	\$9.78	025582312716
P108H	#1 x 8"	\$11.77	025582312914
P201H	#2 x 1.5" Stubby	\$9.78	025582313010
P204H	#2 x 4"	\$11.65	025582313119
P206H	#2 x 6"	\$12.61	025582313218
P208H	#2 x 8"	\$13.47	025582313317
P306H	#3 x 6"	\$15.04	025582313515

SPECIALTY/MULTI-BIT DRIVERS

Model	Size	List	UPC
61H	6 N°1 Screwdriver/Nutdriver	\$22.96	025582310118
SAW3H	Pick Scratch Awl x 3" Stubby	\$11.46	025582318817

DRIVER SETS

Model	Size	List	UPC
HP-4H	4pc Precision Hook & Pick Set	\$25.71	025582313270
SD-4H	4pc Standard Screwdrivers	\$49.74	025582310378
SD-6H	6pc Standard Screwdrivers	\$73.68	025582310576
SP-5H	5pc Precision Screwdrivers	\$44.61	025582310279
SQ-4H	4pc Square-Recess Drivers	\$46.99	025582311177
TP-5H	5pc Precision TORX® Drivers	\$45.29	025582310774
TS-6H	6pc Standard TORX® Drivers	\$68.42	025582310873

PRY BARS



Model	Size	List	UPC
PR8C	Pry Bar 8"	\$16.54	025582319210
PR12C	Pry Bar 12"	\$20.19	025883319319
PR25C	Pry Bar 25"	\$29.19	025582319418
PR31C	Pry Bar 31"	\$32.82	025582329516
PR36C	Pry Bar 36"	\$45.22	025582329714
PR45C	Pry Bar 45"	\$65.10	025582329912
PR17C	Pry Bar 17"	\$22.27	025582319517
PRY-3C	3pc Pry Bar Set: 12", 17", 25"	\$69.54	025582350114

CURVED HEAD FOR
INCREASED LEVERAGE



4-SIDED HIGH-PERFORMANCE
TEXTURED HANDLE

STEEL CAP AND
GO-THRU BLADE





www.channellock.com



MECHANIC'S TOOLS

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.
Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.
Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

MECHANIC'S TOOLS

COMBINATION WRENCHES

38040 6 PC. SAE RATCHETING WRENCH SET

Features

- 100 gear teeth needs only 3.6° to turn a fastener
- Low profile design for tight spaces
- Full polish chrome vanadium
- Handy storage rack
- SAE sizes: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
- Les 100 dents d'engrenage ne nécessitent que 3.6° pour faire tourner un élément de fixation
- Conception à profil bas pour les espaces restreints
- Chrome vanadium hautement poli
- Support pratique de stockage
- Tailles SAE : 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 de pouce
- 100 dientes de engranaje que necesitan sólo 3.6° para girar un sujetador
- Diseño de bajo perfil para espacios estrechos
- Cromo vanadio completamente pulido
- Rejilla de almacenamiento útil
- Tamaños SAE: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 pulg.

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I. Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.



38041 6 PC. METRIC RATCHETING WRENCH SET

Features

- 100 gear teeth needs only 3.6° to turn a fastener
- Low profile design for tight spaces
- Full polish chrome vanadium
- Handy storage rack
- Metric sizes: 8, 10, 12, 13, 14, 15mm
- Les 100 dents d'engrenage ne nécessitent que 3.6° pour faire tourner un élément de fixation
- Conception à profil bas pour les espaces restreints
- Chrome vanadium hautement poli
- Support pratique de stockage
- Tailles métriques : 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm
- 100 dientes de engranaje que necesitan sólo 3.6° para girar un sujetador
- Diseño de bajo perfil para espacios estrechos
- Cromo vanadio completamente pulido
- Rejilla de almacenamiento útil
- Tamaños métricos: 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I. Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.



38036 6 PC. UNI-FIT® RATCHETING WRENCH SET

Features

- Uni-Fit® box ends drive SAE, Metric, External Torx®, Spline, 6pt & 12pt Fasteners plus Rounded Hex
- 100 gear teeth box ends need only 3.6° to turn a fastener
- Full polish chrome vanadium
- Handy storage rack
- Les extrémités à emboîtement Uni-Fit® entraînent les éléments de fixation SAE, métriques, Torx® externes, à cannelures, de 6 et 12 pointes en plus d'hexagonales arrondies
- Les extrémités à emboîtement à 100 dents d'engrenage ne nécessitent que 3.6° pour faire tourner un élément de fixation
- Chrome vanadium hautement poli
- Support pratique de stockage
- Los extremos de cubo Uni-Fit® impulsan sujetadores SAE, métricos, Torx® externos, estriados, de 6 y 12 puntas más hexagonales redondeadas
- Los extremos de cubo de 100 dientes de engranaje necesitan sólo 3.6° para girar un sujetador
- Cromo vanadio completamente pulido
- Rejilla de almacenamiento útil

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I. Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.



UNIVERSAL DRIVE SOCKET SETS

39100 16 PC. PASS-THRU UNI-FIT® SOCKET SET

Features

- Uni-Fit® box ends drive SAE, Metric, External Torx®, Spline, 6pt & 12pt Fasteners plus Rounded Hex
- Full polish chrome vanadium
- Durable storage case
- Les extrémités à emboîtement Uni-Fit® entraînent les éléments de fixation SAE, métriques, Torx® externes, à cannelures, de 6 et 12 pointes en plus d'hexagonales arrondies
- Chrome vanadium hautement poli
- Boîte de rangement durable
- Los extremos de cubo Uni-Fit® impulsan sujetadores SAE, métricos, Torx® externos, estriados, de 6 y 12 puntas más hexagonales redondeadas
- Cromo vanadio completamente pulido
- Caja de almacenamiento duradera

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I. Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.



BOLT STYLE AND SIZE CHART			
6 PT. HEX	12 PT.	EXT. TORX®	SPLINE
5/16"	8mm	E10	M10
3/8"	10mm	E12	M12
7/16"	11mm	E14	M14
1/2"	13mm	-	M16
9/16"	14mm	E18	M18
5/8"	16mm	E20	M20



BOLT STYLE AND SIZE CHART			
6 PT. HEX	12 PT.	EXT. TORX®	SPLINE
5/16"	8mm	E10	-
3/8"	10mm	E12	M12
7/16"	11mm	E14	M14
15/32"	12mm	-	-
1/2"	13mm	E16	M16
9/16"	14mm	E18	M18
19/32"	15mm	-	-
5/8"	16mm	E20	M20
11/16"	17mm	-	M22
23/32"	18mm	E22	-
3/4"	19mm	E24	-
13/16"	21mm	E26	-
7/8"	22mm	E28	-

38040, 38041, 38036, 39100:

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont les composés du plomb, qui sont réputés dans l'état de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres effets néfastes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos los compuestos del plomo, que al Estado de California le consta que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductores. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

e-mail: pliers@channellock.com

MECHANIC'S TOOLS

IMPROVED MECHANIC'S SETS

39070 94 PC. MECHANIC'S TOOL SET

Features

- 3/8" drive, 45 gear teeth quick release ratchet
- 3/8" & 1/4" drive, chrome vanadium sockets
- SAE & Metric hex keys
- Magnetic bit driver with full range of fastener bits
- Durable storage case
- Cliquet à libération rapide à 45 dents d'engrenage avec entraînement de 3/8 de pouce
- Douilles de chrome vanadium ave entraînement de 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés hexagonales SAE et métriques
- Entraînement à foret magnétique avec gamme complète de forets de fixation
- Boîte de rangement durable
- Chicharra de desconexión rápida con impulsor de 3/8 pulg. y 45 dientes de engranaje
- Cubos de cromo vanadio con impulsor de 3/8 y 1/4 pulg.
- Llaves hexagonales SAE y métricas
- Impulsor de broca magnética con gama completa de brocas para sujetadores
- Caja de almacenamiento duradera

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I. Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

CONTENTS:

1/4" Dr. 6 Pt. Socket: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm
 3/8" Dr. 3" Extension
 3/8" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet
 3/8" Dr. 3/8" x 1/4" Reducing Adaptor
 3/8" Dr. 6 Pt. Socket: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", & 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
 8pcs SAE Hex Key Set
 8pcs Metric Hex Key Set
 1/4" x 3" Nut Driver, 9/32" x 3" Nut Driver, 5/16" x 3" Nut Driver, 11/32" x 3" Nut Driver, 3/8" x 3" Nut Driver, 7/16" x 3" Nut Driver,
 6mm x 3" Nut Driver, 8mm x 3" Nut Driver, 10mm x 3" Nut Driver, 11mm x 3" Nut Driver
 Magnetic bit driver 505 handle
 1" Driver bit set - (2) 1/4" dr. to hex adaptor (2) each of phillips #0, #1, #2, #3
 1" Driver bit set - 1/8", 5/32", (2) 3/16", (2) 1/4", 5/16" slotted / S1, S2, S3 square
 1" Driver bit set - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T40 Torx & Pz1, Pz2, Pz3
 2-1/4" bit extension

39053 171 PC. MECHANIC'S TOOL SET

Features

- 1/2", 3/8" & 1/4" drive, 45 gear teeth quick release ratchets
- Flat panel, full polish SAE & Metric combination wrenches
- 1/2", 3/8" & 1/4" drive, chrome vanadium standard & deep sockets
- SAE & Metric hex keys
- Magnetic bit driver with full range of fastener bits
- Durable storage case
- Cliquets à libération rapide à 45 dents d'engrenage avec entraînement de 1/2, 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés mixtes SAE et métriques à panneau plat, hautement polies
- Douilles de chrome vanadium standard et profondes à entraînement de 1/2, 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés hexagonales SAE et métriques
- Entraînement à foret magnétique avec gamme complète de forets de fixation
- Boîte de rangement durable
- Chicharras de desconexión rápida con impulsores de 1/2, 3/8 y 1/4 pulg. y 45 dientes de engranaje
- Llaves combinadas SAE y métricas de panel plano completamente pulidas
- Cubos estándar y largos de cromo vanadio con impulsor de 1/2, 3/8 y 1/4 pulg.
- Llaves hexagonales SAE y métricas
- Impulsor de broca magnética con gama completa de brocas para sujetadores
- Caja de almacenamiento duradera

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I. Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

39067 132 PC. MECHANIC'S TOOL SET

Features

- 3/8" drive, 45 gear teeth quick release ratchet
- Full polish SAE & Metric combination wrenches
- 3/8" & 1/4" drive, chrome vanadium standard & deep sockets
- SAE & Metric hex keys
- Magnetic bit driver with full range of fastener bits
- Durable storage case
- Cliquet à libération rapide à 45 dents d'engrenage avec entraînement de 3/8 de pouce
- Clés mixtes SAE et métriques hautement polies
- Douilles de chrome vanadium standard et profondes à entraînement de 3/8 et 1/4 de pouce
- Clés hexagonales SAE et métriques
- Entraînement à foret magnétique avec gamme complète de forets de fixation
- Boîte de rangement durable
- Chicharra de desconexión rápida con impulsor de 3/8 pulg. y 45 dientes de engranaje
- Llaves combinadas SAE y métricas completamente pulidas
- Impulsor de 3/8 y 1/4 pulg., cubos estándar y largos de cromo vanadio
- Llaves hexagonales SAE y métricas
- Impulsor de broca magnética con gama completa de brocas para sujetadores
- Caja de almacenamiento duradera

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I. Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

CONTENTS:

Combination Wrenches: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 1/4" Dr. 6 Pt. Socket sizes 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 3/8" Dr. 3" Extension; 3/8" Dr. 6" Extension; 3/8" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 3/8" Dr. 3/8" x 1/4" Reducing Adaptor; 3/8" Dr. 6 Pt. Socket sizes 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", & 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm; 3/8" Dr. 5/8" Spark Plug Socket; 3/8" Dr. 13/16" Spark Plug Socket; 8pcs SAE Hex Key Set; 8pcs Metric Hex Key Set; 1/4" x 3" Nut Driver, 9/32" x 3" Nut Driver, 5/16" x 3" Nut Driver, 11/32" x 3" Nut Driver, 3/8" x 3" Nut Driver, 7/16" x 3" Nut Driver, 6mm x 3" Nut Driver, 8mm x 3" Nut Driver, 10mm x 3" Nut Driver, 11mm x 3" Nut Driver; Magnetic bit driver 505 handle; 1" Driver bit set - (2) 1/4" dr. to hex adaptor (2) each of phillips #0, #1, #2, #3; 1" Driver bit set - 1/8", 5/32", (2) 3/16", (2) 1/4", 5/16" slotted / S1, S2, S3 square; 1" Driver bit set - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T40 Torx & Pz1, Pz2, Pz3; 1" Driver bit set - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" & 3, 4, 5, 6, 7mm hex bits; 2-1/4" bit extension

CONTENTS:

Combination Wrenches: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" & 8, 10, 12, 13, 14, 15mm; 1/4" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 1/4" Dr. 6 Pt. Socket: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 3/8" Dr. 3" Extension; 3/8" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 3/8" Dr. 6 Pt. Socket: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" & 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm; 3/8" Dr. 12 Pt. Socket: 3/8", 7/16", 1/2" & 10, 12, 13mm; 3/8" Dr. 5/8" Spark Plug Socket; 3/8" Dr. 13/16" Spark Plug Socket; 3/8" Dr. 6 Pt. Deep Wall Socket; 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" & 10, 12, 13, 14mm; 1/2" Dr. Quick Release Oval Head Ratchet; 1/2" Dr. 6 Pt. Socket: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8" & 14, 15, 17, 18, 19, 21mm; 8pcs SAE Hex Key Set; 8pcs Metric Hex Key Set; 5/32" x 3" Nut Driver, 3/16" x 3" Nut Driver, 7/32" x 3" Nut Driver, (2) 1/4" x 3" Nut Driver, 9/32" x 3" Nut Driver, (2) 5/16" x 3" Nut Driver, 11/32" x 3" Nut Driver, 3/8" x 3" Nut Driver, 7/16" x 3" Nut Driver, 5mm x 3" Nut Driver, 6mm x 3" Nut Driver, 7mm x 3" Nut Driver, 8mm x 3" Nut Driver, 9mm x 3" Nut Driver, (2) 10mm x 3" Nut Driver, 11mm x 3" Nut Driver, 12mm x 3" Nut Driver; Magnetic bit driver 505 handle; 1" Driver bit set - (2) 1/4" dr. to hex adaptor (2) each of phillips #0, #1, #2, #3; 1" Driver bit set - 1/8", 5/32", (2) 3/16", (2) 1/4", 5/16" slotted / S1, S2, S3 square; 1" Driver bit set - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T40 Torx & Pz1, Pz2, Pz3; 1" Driver bit set - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" & 3, 4, 5, 6, 7mm hex bits; 2-1/4" bit extension; 3" Dia. Magnetic Parts Tray

39070, 39067, 39053:
WARNING: This product can expose you to chemicals including lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont les composés du plomb, qui sont réputés dans l'état de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres effets néfastes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos los compuestos del plomo, que al Estado de California le consta que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductores. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

MECHANIC'S TOOLS

SOCKET & RATCHET SETS



34211 SAE 21 PC. 1/4" DRIVE SOCKET SET

Features

- (9) 6 pt. standard sockets: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- (7) 6 pt. deep sockets: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
- (1) 3" (76mm) extension
- (1) 6" (152mm) extension
- (1) universal joint
- (1) spinner handle
- (1) quick release 45 gear teeth ratchet

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

34212 METRIC 21 PC. 1/4" DRIVE SOCKET SET

Features

- (9) 6 pt. standard sockets: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm
- (7) 6 pt. deep sockets: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm
- (1) 3" (76mm) extension
- (1) 6" (152mm) extension
- (1) universal joint
- (1) spinner handle
- (1) quick release 45 gear teeth ratchet

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.



38181 SAE 18 PC. 3/8" DRIVE SOCKET SET

Features

- (7) 6 pt. standard sockets: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- (7) 6 pt. deep sockets: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- (1) 5/8" spark plug socket
- (1) 3" (76mm) extension
- (1) 6" (152mm) extension
- (1) quick release 45 gear teeth ratchet

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

38182 METRIC 18 PC. 3/8" DRIVE SOCKET SET

Features

- (7) 6 pt. standard sockets: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18mm
- (7) 6 pt. deep sockets: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18mm
- (1) 5/8" spark plug socket
- (1) 3" (76mm) extension
- (1) 6" (152mm) extension
- (1) quick release 45 gear teeth ratchet

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.



32161 SAE 16 PC. 1/2" DRIVE SOCKET SET

Features

- (13) 6 pt. standard sockets: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"
- (1) 5" (127mm) extension
- (1) 15" (381mm) flex handle
- (1) quick release 45 gear teeth ratchet

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

32162 METRIC 16 PC. 1/2" DRIVE SOCKET SET

Features

- (13) 6 pt. standard sockets: 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 32mm
- (1) 5" (127mm) extension
- (1) 15" (381mm) flex handle
- (1) quick release 45 gear teeth ratchet

Made to A.N.S.I. standards in Taiwan.

Fait en Taiwan selon les normes A.N.S.I.

Hecho en Taiwan según los estándares A.N.S.I.

34211, 34212, 38181, 38182, 32161, 32162:

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont les composés du plomb, qui sont réputés dans l'état de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres effets néfastes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos los compuestos del plomo, que al Estado de California le consta que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductores. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

CHAN NEL LOCK

www.channellock.com



BUILT STRONG.™
LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

GIFT SETS

GIFT SETS



GS-1

Set includes:
426 – 6.5" tongue and groove plier
420® – 9.5" tongue and groove plier

Comprend :
426 – pince multiprise de 165.10 mm
420® – pince multiprise de 241.30 mm
El juego incluye:
426 – pinza de extensión de 165.10 mm
420® – pinza de extensión de 241.30 mm



GS-2

Set includes:
337 – 7" cutting plier
420® – 9.5" tongue and groove plier

Comprend :
337 – pinces coupantes de 177.80 mm
420® – pince multiprise de 241.30 mm
El juego incluye:
337 – alicata de corte de 177.80 mm
420® – pinza de extensión de 241.30 mm



GS-3

Set includes:
426 – 6.5" tongue and groove plier
420® – 9.5" tongue and groove plier
440® – 12" tongue and groove plier

Comprend :
426 – pince multiprise de 165.10 mm
420® – pince multiprise de 241.30 mm
440® – pince multiprise de 304.80 mm
El juego incluye:
426 – pinza de extensión de 165.10 mm
420® – pinza de extensión de 241.30 mm
440® – pinza de extensión de 304.80 mm



GS-1SA

Set includes:
426 – 6.5" tongue and groove plier
420® – 9.5" tongue and groove plier
21A – 2" 11 screwdriver

Comprend :
426 – pince multiprise de 165.10 mm
420® – pince multiprise de 241.30 mm
21A – tournevis 2 en 1
El juego incluye:
426 – pinza de extensión de 165.10 mm
420® – pinza de extensión de 241.30 mm
21A – destornillador 2 en 1



GS-3A

Set includes:
426 – 6.5" tongue and groove plier
420® – 9.5" tongue and groove plier
440® – 12" tongue and groove plier
BOA – bottle opener

Comprend :
426 – pince multiprise de 165.10 mm
420® – pince multiprise de 241.30 mm
440® – pince multiprise de 304.80 mm
BOA – décapsuleur
El juego incluye:
426 – pinza de extensión de 165.10 mm
420® – pinza de extensión de 241.30 mm
440® – pinza de extensión de 304.80 mm
BOA – abrebotellas



GS-3SA

Set includes:
426 – 6.5" tongue and groove plier
420® – 9.5" tongue and groove plier
440® – 12" tongue and groove plier
61A – 6" 11 screwdriver

Comprend :
426 – pince multiprise de 165.10 mm
420® – pince multiprise de 241.30 mm
440® – pince multiprise de 304.80 mm
61A – tournevis 6 en 1
El juego incluye:
426 – pinza de extensión de 165.10 mm
420® – pinza de extensión de 241.30 mm
440® – pinza de extensión de 304.80 mm
61A – destornillador 6 en 1



GS-1S

Set includes:
426 – 6.5" tongue and groove plier
(Made in the USA)
420® – 9.5" tongue and groove plier
(Made in the USA)
21CB – 2" 11 screwdriver
(Made to A.N.S.I. standards in China.)

Comprend :
426 – pince multiprise de 165.10 mm (Fabriqué aux É-U)
420® – pince multiprise de 241.30 mm (Fabriqué aux É-U)
21CB – tournevis 2 en 1 (Fait en Chine selon les normes A.N.S.I.)
El juego incluye:
426 – pinza de extensión de 165.10 mm (Hecho en EE.UU.)
420® – pinza de extensión de 241.30 mm (Hecho en EE.UU.)
21CB – destornillador 2 en 1 (Hecho en China según los estándares A.N.S.I.)

21A, BOA, 61A:

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le nickel, réputé dans l'état de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas incluido el níquel, que al Estado de California le consta que causa cáncer. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

21CB:

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont les composés du plomb, qui sont réputés dans l'état de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres effets néfastes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos los compuestos del plomo, que al Estado de California le consta que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductores. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

e-mail: pliers@channellock.com

GIFT SETS



GS-4

Set includes:
337 – 7" cutting plier
3017 – 8" long nose plier
430® – 10" tongue and groove plier
Comprend :
337 – pinces coupantes de 177.80 mm
3017 – pinces à long bec de 203.20 mm
430® – pince multiprise de 254.00 mm
El juego incluye:
337 – alicate de corte de 177.80 mm
3017 – alicate de punta larga de 203.20 mm
430® – pinza de extensión de 254.00 mm



GS-6

Set includes:
337 – 7" cutting plier
317 – 8" long nose plier
430® – 10" tongue and groove plier
Comprend :
337 – pinces coupantes de 177.80 mm
317 – pinces à long bec de 203.20 mm
430® – pince multiprise de 254.00 mm
El juego incluye:
337 – alicate de corte de 177.80 mm
317 – alicate de punta larga de 203.20 mm
430® – pinza de extensión de 254.00 mm



AS-1

Set includes:
447 – 7.75" cutting plier
410 – 9.5" Nutbuster® tongue and groove plier
Comprend :
447 – pinces coupantes de 196.85 mm
410 – pince multiprise Nutbuster® de 241.30 mm
El juego incluye:
447 – alicate de corte de 196.85 mm
410 – pinza de extensión Nutbuster® de 241.30 mm



GS-10

Set includes:
369 – 9.5" linemen's plier
430® – 10" tongue and groove plier
Comprend :
369 – pinces de lignard de 241.30 mm
430® – pince multiprise de 254.00 mm
El juego incluye:
369 – alicate electricista de 241.30 mm
430® – pinza de extensión de 254.00 mm



GS-10CB

Set includes:
369CB – 9.5" Code Blue® linemen's plier
430CB – 10.5" Code Blue® tongue and groove plier
Comprend :
369CB – pinces de lignard Code Blue® de 241.30 mm
430CB – pince multiprise Code Blue® de 266.70 mm
El juego incluye:
369CB – alicate electricista Code Blue® de 241.30 mm
430CB – pinza de extensión Code Blue® de 266.70 mm



TG-1

Set includes:
420® – 9.5" tongue and groove plier
440® – 12" tongue and groove plier
Comprend :
420® – pince multiprise de 241.30 mm
440® – pince multiprise de 304.80 mm
El juego incluye:
420® – pinza de extensión de 241.30 mm
440® – pinza de extensión de 304.80 mm



GLS-1

Set includes:
GL10 – 9.5" Griplock® tongue and groove plier
GL12 – 12.5" Griplock® tongue and groove plier
Comprend :
GL10 – pince multiprise Griplock® de 241.30 mm
GL12 – pince multiprise Griplock® de 317.50 mm
El juego incluye:
GL10 – pinza de extensión Griplock® de 241.30 mm
GL12 – pinza de extensión Griplock® de 317.50 mm



GLS-2

Set includes:
GL6 – 6.5" Griplock® tongue and groove plier
GL10 – 9.5" Griplock® tongue and groove plier
Comprend :
GL6 – pince multiprise Griplock® de 165.10 mm
GL10 – pince multiprise Griplock® de 241.30 mm
El juego incluye:
GL6 – pinza de extensión Griplock® de 165.10 mm
GL10 – pinza de extensión Griplock® de 241.30 mm



GIFT SETS



GLS-3

Set includes:
 GL6 – 6.5" Griplock®
 tongue and groove plier
 GL10 – 9.5" Griplock®
 tongue and groove plier
 GL12 – 12.5" Griplock®
 tongue and groove plier
 Comprend :
 GL6 – pince multiprise Griplock® de 165.10 mm
 GL10 – pince multiprise Griplock® de 241.30 mm
 GL12 – pince multiprise Griplock® de 317.50 mm
 El juego incluye:
 GL6 – pinza de extensión Griplock® de 165.10 mm
 GL10 – pinza de extensión Griplock® de 241.30 mm
 GL12 – pinza de extensión Griplock® de 317.50 mm



VJ-1

Set includes:
 412 – 6.5" v-jaw
 tongue and groove plier
 422 – 9.5" v-jaw
 tongue and groove plier
 Comprend :
 412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm
 422 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm
 El juego incluye:
 412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm
 422 – pinzas de extensión con mordazas en v de 241.30 mm



VJ-2

Set includes:
 412 – 6.5" v-jaw
 tongue and groove plier
 432 – 10" v-jaw
 tongue and groove plier
 Comprend :
 412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm
 432 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 254.00 mm
 El juego incluye:
 412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm
 432 – pinzas de extensión con mordazas en v de 254.00 mm



VJ-3

Set includes:
 412 – 6.5" v-jaw
 tongue and groove plier
 422 – 9.5" v-jaw
 tongue and groove plier
 442 – 12" v-jaw
 tongue and groove plier
 Comprend :
 412 – pince multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm
 422 – pince multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm
 442 – pince multiprise avec mâchoires en v de 304.80 mm
 El juego incluye:
 412 – pinza de extensión con mordazas en v de 165.10 mm
 422 – pinza de extensión con mordazas en v de 241.30 mm
 442 – pinza de extensión con mordazas en v de 304.80 mm



WS-2

Set includes:
 806W – 6.25" adjustable wrench
 (Made in Spain.)
 810W – 10" adjustable wrench
 (Made in Spain.)
 Comprend :
 806W – clé à molette de 158.75 mm (Fabriqué à Espagne.)
 810W – clé à molette de 254.00 mm (Fabriqué à Espagne.)
 El juego incluye:
 806W – llave ajustable de 158.75 mm (Hecho en España.)
 810W – llave ajustable de 254.00 mm (Hecho en España.)



WS-2CB

Set includes:
 806WCB – 6.25" Code Blue® adjustable wrench
 (Made in Spain.)
 810WCB – 10" Code Blue® adjustable wrench
 (Made in Spain.)
 Comprend :
 806WCB – clé à molette Code Blue® de 158.75 mm
 (Fabriqué à Espagne.)
 810WCB – clé à molette Code Blue® de 254.00 mm
 (Fabriqué à Espagne.)
 El juego incluye:
 806WCB – llave ajustable Code Blue® de 158.75 mm
 (Hecho en España.)
 810WCB – llave ajustable Code Blue® de 254.00 mm
 (Hecho en España.)



VJ-1S

Set includes:
 412 – 6.5" v-jaw tongue and groove plier (Made in the USA)
 422 – 9.5" v-jaw tongue and groove plier (Made in the USA)
 21CB – 2" 1 screwdriver (Made to A.N.S.I. standards in China.)
 Comprend :
 412 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 165.10 mm (Fabriqué aux É.U.)
 422 – pinces multiprise avec mâchoires en v de 241.30 mm (Fabriqué aux É.U.)
 21CB – tournevis 2 en 1 (Fait en Chine selon les normes A.N.S.I.)
 El juego incluye:
 412 – pinzas de extensión con mordazas en v de 165.10 mm (Hecho en EE.UU.)
 422 – pinzas de extensión con mordazas en v de 241.30 mm (Hecho en EE.UU.)
 21CB – destornillador 2 en 1 (Hecho en China según los estándares A.N.S.I.)



OF-1

Set includes:
 212 – 12" oil filter plier
 215 – 15.5" oil filter plier
 Comprend :
 212 – pinces à filtre à huile de 304.80 mm
 215 – pinces à filtre à huile de 393.70 mm
 El juego incluye:
 212 – pinza para filtro de aceite de 304.80 mm
 215 – pinza para filtro de aceite de 393.70 mm



21CB:
WARNING: This product can expose you to chemicals including lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont les composés du plomb, qui sont réputés dans l'état de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres effets néfastes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos los compuestos del plomo, que al Estado de California le consta que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductores. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

806W, 810W, 806WCB, 810WCB:
WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, lead, and chromium which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le nickel, le plomb et le chrome, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos, incluyendo el níquel, el plomo y el cromo, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov

GIFT SETS



OF-2

Set includes:

- 209 – 9" oil filter plier
- 212 – 12" oil filter plier

Comprend :

- 209 – pinces à filtre à huile de 228.60 mm
- 212 – pinces à filtre à huile de 304.80 mm

El juego incluye:

- 209 – pinza para filtro de aceite de 228.60 mm
- 212 – pinza para filtro de aceite de 304.80 mm



SD-10A

Professional screwdrivers included:

- P103A – #1x3" phillips, P106A – #1x6" phillips, P204A – #2x4" phillips, P206A – #2x6" phillips, P306A – #3x6" phillips, S363A – 3/16"x3" slotted, S366A – 3/16"x6" slotted, S144A – 1/4"x4" slotted, S146A – 1/4"x6" slotted, S566A – 5/16"x6" slotted

Tournevis professionnels inclus : P103A – #1x3 po cruciforme, P106A – #1x6 po cruciforme, P204A – #2x4 po cruciforme, P206A – #2x6 po cruciforme, P306A – #3x6 po cruciforme, S363A – 3/16 x 3 po pour vis à fente, S366A – 3/16 x 6 po pour vis à fente, S144A – 1/4 x 4 po pour vis à fente, S146A – 1/4 x 6 po pour vis à fente, S566A – 5/16 x 6 po pour vis à fente

Destornilladores profesionales incluidos: P103A – Phillips #1x3", P106A – Phillips #1x6", P204A – Phillips #2x4", P206A – Phillips #2x6", P306A – Phillips #3x6", S363A – Hoja plana de 3/16"x3", S366A – Hoja plana de 3/16"x6", S144A – Hoja plana de 1/4"x4", S146A – Hoja plana de 1/4"x6", S566A – Hoja plana de 5/16"x6"



SD-6A

Professional screwdrivers included:

- P103A – #1x3" phillips, P204A – #2x4" phillips, P206A – #2x6" phillips, S363A – 3/16"x3" slotted, S144A – 1/4"x4" slotted, S146A – 1/4"x6" slotted

Tournevis professionnels inclus :

- P103A – #1x3 po cruciforme, P204A – #2x4 po cruciforme, P206A – #2x6 po cruciforme, S363A – 3/16 x 3 po pour vis à fente, S144A – 1/4 x 4 po pour vis à fente, S146A – 1/4 x 6 po pour vis à fente

Destornilladores profesionales incluidos:

- P103A – Phillips #1x3", P204A – Phillips #2x4", P206A – Phillips #2x6", S363A – Hoja plana de 3/16"x3", S144A – Hoja plana de 1/4"x4", S146A – Hoja plana de 1/4"x6"



SD-5A

Precision professional screwdrivers included:

- P000A – #000x1-1/2" phillips, P002A – #00x2" phillips, P021A – #0x2-1/2" phillips, S182A – 1/8"x2-1/4" slotted, S332A – 3/32"x2" slotted

Tournevis professionnels de précision inclus :

- P000A – #000x1-1/2 po cruciforme, P002A – #00x2 po cruciforme, P021A – #0x2-1/2 po pour vis à fente, S182A – 1/8 x 2-1/4 po pour vis à fente, S332A – 3/32 x 2 po pour vis à fente

Destornilladores profesionales de precisión incluidos: P000A – Phillips #000x1-1/2", P002A – Phillips #00x2", P021A – Phillips #0x2-1/2", S182A – Hoja plana de 1/8"x2-1/4", S332A – Hoja plana de 3/32"x2"



ND-7A

Professional hollow shaft nut drivers included:

- N316A – 3/16", N140A – 1/4", N516A – 5/16", N132A – 11/32", N380A – 3/8", N716A – 7/16", N120A – 1/2"

Tournevis professionnels à douille à tige creuse inclus :

- N316A – 3/16 po, N140A – 1/4 po, N516A – 5/16 po, N132A – 11/32 po, N380A – 3/8 po, N716A – 7/16 po, N120A – 1/2 po

Apretatuercas profesionales de eje hueco incluidos:

- N316A – 3/16", N140A – 1/4", N516A – 5/16", N132A – 11/32", N380A – 3/8", N716A – 7/16", N120A – 1/2"



TS-5A

Torx® professional screwdrivers included:

- T103A – T10x3", T153A – T15x3", T203A – T20x3", T253A – T25x3", T304A – T30x4"

Tournevis professionnels Torx® inclus :

- T103A – T10x3 po, T153A – T15x3 po, T203A – T20x3 po, T253A – T25x3 po, T304A – T30x4 po

Destornilladores profesionales Torx® incluidos: T103A – T10x3", T153A – T15x3", T203A – T20x3", T253A – T25x3", T304A – T30x4"



TP-5A

Precision Torx® professional screwdrivers included:

- T051A – T5x1-1/2", T062A – T6x2", T072A – T7x2", T082A – T8x2-1/2", T092A – T9x2-1/2"

Tournevis professionnels Torx® de précision inclus :

- T051A – T5x1-1/2 po, T062A – T6x2 po, T072A – T7x2 po, T082A – T8x2-1/2 po, T092A – T9x2-1/2 po

Destornilladores profesionales de precisión Torx® incluidos:

- T051A – T5x1-1/2", T062A – T6x2", T072A – T7x2", T082A – T8x2-1/2", T092A – T9x2-1/2"



HP-4A

Set includes:

- AWL2A – 3" round awl, A902A – small 90° pick, A180A – small 180° hook, APRBA – small complex probe

Comprend :

- AWL2A – poinçon rond 3 po, A902A – petit pic à 90°, A180A – petit crochet à 180°, APRBA – petite sonde complexe

El juego incluye:

- AWL2A – punzón redondo de 3"
- A902A – extractor pequeño de 90°
- A180A – gancho pequeño de 180°
- APRBA – sonda compleja pequeña



SD-10A, SD-6A, SD-5A, ND-7A, TS-5A, TP-5A, HP-4A:



WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le nickel, réputé dans l'état de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas incluido el níquel, que al Estado de California le consta que causa cáncer. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

GIFT SETS



GS-21

Set includes:
85 – fence tool
430® – 10" tongue and groove plier
Comprend :
85 – outil à grillage
430® – pince multiprise de 254.00 mm
El juego incluye:
85 – herramienta para cercas
430® – pinza de extensión de 254.00 mm



GS-29

Set includes:
528 – 8" slip joint plier
440® – 12" tongue and groove plier
Comprend :
528 – pince à charnière coulissante de 203.20 mm
440® – pince multiprise de 304.80 mm
El juego incluye:
528 – pinza de unión móvil de 203.20 mm
440® – pinza de extensión de 304.80 mm



LC-21S

Set includes:
50S – 6" Little Champ® snipe nose plier
41S – 4" Little Champ® cutting plier
21A – 2" 1 screwdriver
Comprend :
50S – pinces à bec étroit Little Champ® de 152.40 mm
41S – pinces coupe-fils Little Champ® de 101.60 mm
21A – tournevis 2 en 1
El juego incluye:
50S – alicates de punta plana Little Champ® de 152.40 mm
41S – alicates de corte Little Champ® de 101.60 mm
21A – destornillador 2 en 1



LC-22S

Set includes:
524 – 4.5" Little Champ® slip joint plier
47S – 5" Little Champ® long nose plier
21A – 2" 1 screwdriver
Comprend :
524 – pinces à jointure glissante Little Champ® de 114.30 mm
47S – pinces à long bec Little Champ® de 127.00 mm
21A – tournevis 2 en 1
El juego incluye:
524 – pinzas de unión móvil Little Champ® de 114.30 mm
47S – alicates de punta larga Little Champ® de 127.00 mm
21A – destornillador 2 en 1



GS-28

Set includes: 442 v-jaw tongue and groove plier, 432 v-jaw tongue and groove plier, 412 v-jaw tongue and groove plier, 369 linemen's plier, 317 long nose plier, 336 diagonal cutter, 526 slip joint plier, 810W adjustable wrench (442, 432, 412, 369, 317, 336, 526: Made in the USA) (810W: Made in Spain.)
Comprend : pince multiprise avec mâchoires en v 442, pince multiprise avec mâchoires en v 432, pince multiprise avec mâchoires en v 412, pinces de lignard 369, pinces à long bec 317, pinces coupantes obliques 336, pinces à charnière coulissante 526 et clé à molette 810W (442, 432, 412, 369, 317, 336, 526: Fabriqué aux E-U) (810W: Fabriqué à Espagne.)
El juego incluye: pinza de extensión con mordazas en v 442, pinza de extensión con mordazas en v 432, pinza de extensión con mordazas en v 412, alicata electricista 369, alicata de punta larga 317, cortador diagonal 336, alicata de unión móvil 526 y llave ajustable 810W (442, 432, 412, 369, 317, 336, 526: Hecho en EE.UU.) (810W: Hecho en España.)

GS-50

Set includes: 430® tongue and groove plier, 426 tongue and groove plier, 368 linemen's plier, 3017 long nose plier, 337 cutting plier
Comprend : pince multiprise 430®, pince multiprise 426, pinces de lignard 368, pinces à long bec 3017 et pinces coupantes 337
El juego incluye: pinza de extensión 430®, pinza de extensión 426, alicata electricista 368, alicata de punta larga 3017 y alicata de corte 337



GS-111

Set includes: 442 v-jaw tongue and groove plier, 430® tongue and groove plier, 369 linemen's plier, E318 long nose plier, 337 cutting plier, 526 slip joint plier, 6SWCB Code Blue® adjustable wrench, P103A phillips screwdriver, P206A phillips screwdriver, S363A slotted screwdriver, S146A slotted screwdriver (442, 430®, 369, E318, 337, 526, P103A, P206A, S363A, S146A: Made in the USA) (6SWCB: Made in Spain.)

Comprend : pince multiprise avec mâchoires en v 442, pince multiprise 430®, pinces de lignard 369, pinces à long bec E318, pinces coupantes 337, pinces à charnière coulissante 526, clé à molette Code Blue® 6SWCB, tournevis po cruciforme P103A, tournevis po cruciforme P206A, tournevis po pour vis à fente S363A et tournevis po pour vis à fente S146A (442, 430®, 369, E318, 337, 526, P103A, P206A, S363A, S146A: Fabriqué aux E-U) (6SWCB: Fabriqué à Espagne.)

El juego incluye: pinza de extensión con mordazas en v 442, pinza de extensión 430®, alicata electricista 369, alicata de punta larga E318, alicata de corte 337, alicata de unión móvil 526, llave ajustable Code Blue® 6SWCB, destornillador Phillips P103A, destornillador Phillips P206A, destornillador hoja plana S363A y destornillador hoja plana S146A (442, 430®, 369, E318, 337, 526, P103A, P206A, S363A, S146A: Hecho en EE.UU.) (6SWCB: Hecho en España.)

810W, 6SWCB:

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, lead, and chromium which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le nickel, le plomb et le chrome, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos, incluyendo el níquel, el plomo y el cromo, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

21A, P103A, P206A, S363A, S146A:

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le nickel, réputé dans l'état de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas incluido el níquel, que al Estado de California le consta que causa cáncer. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

GIFT SETS



PC-1

Pro's Choice Set includes: 424, 426, 440®, 460 tongue and groove pliers packaged in a storage tray.

Pro's Choice Kit comprendant : pinces multiprises 424, 426, 440® et 460 dans un plateau de rangement.

Pro's Choice El juego incluye: pinzas de extensión 424, 426, 440® y 460 empaquetadas en una bandeja de almacenamiento.



PC-2

Pro's Choice II Set includes: 420® tongue and groove plier, 337 cutting plier, 317 long nose plier, 528 slip joint plier packaged in a storage tray.

Pro's Choice II Kit comprendant : pince multiprise 420®, pinces coupantes 337, pinces à long bec 317 et pinces à charnière coulissante 528 dans un plateau de rangement.

Pro's Choice II El juego incluye: pinza de extensión 420®, alicate de corte 337, alicate de punta larga 317 y pinza de unión móvil 528 empaquetadas en una bandeja de almacenamiento.



PC-41

Set includes: 430® tongue and groove plier, 338 cutting plier, E318 long nose plier, 528 slip joint plier packaged in a storage tray.

Kit comprendant : pince multiprise 430®, pinces coupantes 338, pinces à long bec E318 et pinces à charnière coulissante 528 dans un plateau de rangement.

El juego incluye: pinza de extensión 430®, alicate de corte 338, alicate de punta larga E318 y pinza de unión móvil 528 empaquetadas en una bandeja de almacenamiento.



PC-LC12

Set includes: 424 Little Champ® tongue and groove plier, 50S Little Champ® snipe nose plier, 42S Little Champ® cutting plier, 47S Little Champ® long nose plier, 41S Little Champ® cutting plier, 524 Little Champ® slip joint plier, T051A, T062A, T072A precision Torx® professional screwdrivers, P000A, P002A, S332A precision professional screwdrivers packaged in a storage tray.

Kit comprendant : pince multiprise Little Champ® 424, pinces à bec étroit Little Champ® 50S, pinces coupe-fils Little Champ® 42S, pinces à long bec Little Champ® 47S, pinces coupe-fils Little Champ® 41S, pinces à jointure glissante Little Champ® 524, tournevis professionnels Torx® de précision T051A, T062A, T072A, et tournevis professionnels de précision P000A, P002A, S332A empaquetadas en una bandeja de almacenamiento.

El juego incluye: pinza de extensión Little Champ® 424, alicates de punta plana Little Champ® 50S, alicates de corte Little Champ® 42S, alicates de punta larga Little Champ® 47S, alicates de corte Little Champ® 41S, pinzas de unión móvil Little Champ® 524, destornilladores profesionales de precisión Torx® T051A, T062A, T072A y destornilladores profesionales de precisión P000A, P002A, S332A empaquetadas en una bandeja de almacenamiento.



TOOL ROLL-4

Tool roll includes: 430® tongue and groove plier, 420® tongue and groove plier, 337 cutting plier, 3017 long nose plier, 61A 6 'n 1 screwdriver

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 430®, pince multiprise 420®, pinces coupantes 337, pinces à long bec 3017, tournevis 6 en 1 61A

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 430®, pinza de extensión 420®, alicate de corte 337, alicate de punta larga 3017, destornillador 6 en 1 61A

T051A, T062A, T072A, P000A, P002A, S332A, 61A:

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le nickel, réputé dans l'état de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas incluido el níquel, que al Estado de California le consta que causa cáncer. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

61CB:

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont les composés du plomb, qui sont réputés dans l'état de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres effets néfastes liées à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos los compuestos del plomo, que al Estado de California le consta que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductores. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.



GP-7

Tool roll includes: 420® tongue and groove plier, 61CB Code Blue® screwdriver, 426 tongue and groove plier, 806W adjustable wrench, 336 diagonal cutter, 326 long nose plier (420®, 426, 336, 326: Made in the USA) (61CB: Made to A.N.S.I. standards in China.) (806W: Made in Spain.)

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420®, tournevis Code Blue® 61CB, pince multiprise 426, clé à molette 806W, pinces coupantes obliques 336, pinces à long bec 326 (420®, 426, 336, 326: Fabriqué aux É-U) (61CB: Fait en Chine selon les normes A.N.S.I.) (806W: Fabriqué à Espagne.)

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420®, destornillador Code Blue® 61CB, pinza de extensión 426, llave ajustable 806W, cortador diagonal 336, alicate de punta larga 326 (420®, 426, 336, 326: Hecho en EE.UU.) (61CB: Hecho en China según los estándares A.N.S.I.) (806W: Hecho en España.)

806W:

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, lead, and chromium which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le nickel, le plomb et le chrome, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos, incluyendo el níquel, el plomo y el cromo, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov

GIFT SETS



TOOL ROLL-1

Tool roll includes: 420® tongue and groove plier, 909 crimping and cutting tool, 447 diagonal cutter, 317 long nose plier, 526 slip joint plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420®, outil de coupe et de sertissage électrique 909, pinces coupantes obliques 447, pinces à long bec 317 et pinces à charnière coulissante 526

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420®, herramienta de ponche y corte 909, cortador diagonal 447, alicata de punta larga 317, alicata de unión móvil 526



TOOL ROLL-2

Tool roll includes: 420® tongue and groove plier, 909 crimping and cutting tool, 447 diagonal cutter, 317 long nose plier, 426 tongue and groove plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420®, outil de coupe et de sertissage électrique 909, pinces coupantes obliques 447, pinces à long bec 317 et pince multiprise 426

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420®, herramienta de ponche y corte 909, cortador diagonal 447, alicata de punta larga 317, pinza de extensión 426



TOOL ROLL-3

Tool roll includes: 430® tongue and groove plier, 420® tongue and groove plier, 337 cutting plier, 3017 long nose plier, 526 slip joint plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 430®, pince multiprise 420®, pinces coupantes 337, pinces à long bec 3017 et pinces à charnière coulissante 526

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 430®, pinza de extensión 420®, alicata de corte 337, alicata de punta larga 3017, pinza de unión móvil 526



TOOL ROLL-5

Tool roll includes: 420® tongue and groove plier, 368 linemen's plier, 317 long nose plier, 337 cutting plier, 426 tongue and groove plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420®, pinces de lignard 368, pinces à long bec 317, pinces coupantes 337 et pince multiprise 426

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420®, alicata electricista 368, alicata de punta larga 317, alicata de corte 337 y pinza de extensión 426



Not an ISO Certified Product.
Ce produit n'est pas certifié par l'ISO.
Este producto no tiene certificación ISO.

RT-3

Set includes: 926 – 6.25" retaining ring plier, 927 – 8" retaining ring plier, 929 – 10" retaining ring plier

Comprend : 926 – pince pour anneau élastique de 158.75 mm, 927 – pince pour anneau élastique de 203.20 mm, 929 – pince pour anneau élastique de 254.00 mm

El juego incluye: 926 – pinza para anillo de retención de 158.75 mm, 927 – pinza para anillo de retención de 203.20 mm, 929 – pinza para anillo de retención de 254.00 mm



926, 927, 929:

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnus par l'État de la Californie comme étant une cause de cancer, de déficiences congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que el estado de California sabe que causan cáncer, malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

GIFT SETS



TOOL ROLL-5E

Tool roll includes: GL10 Griplock® tongue and groove plier, 338 cutting plier, 358 cutting plier, 348 linemen's plier, E318 long nose plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise Griplock® GL10, pinces coupantes 338, pinces coupantes 358, pinces de lignard 348 et pinces à long bec E318

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión Griplock® GL10, alicata de corte 338, alicata de corte 358, alicata electricista 348 y alicata de punta larga E318



CBR-5E

5 piece Code Blue® tool roll includes: GL10CB Griplock® tongue and groove plier, 358CB cutting plier, 348CB linemen's plier, 338CB cutting plier, E318CB long nose plier

Cette poche à outils Code Blue® de 5 pièces comprend : pince multiprise Griplock® GL10CB, pinces coupantes 358CB, pinces de lignard 348CB, pinces coupantes 338CB et pinces à long bec E318CB

Estuche de herramientas Code Blue® de 5 piezas incluye: pinza de extensión Griplock® GL10CB, alicata de corte 358CB, alicata electricista 348CB, alicata de corte 338CB y alicata de punta larga E318CB



CBR-8

8 piece Code Blue® tool roll includes: 430CB tongue and groove plier, 420CB tongue and groove plier, 369CB linemen's plier, 911CB cable cutter, 909CB crimping and cutting tool, 358CB cutting plier, E318CB long nose plier, 338CB cutting plier

Cette poche à outils Code Blue® de 8 pièces comprend : pince multiprise 430CB, pince multiprise 420CB, pinces de lignard 369CB, coupe-câble 911CB, outil de coupe et de sertissage électrique 909CB, pinces coupantes 358CB, pinces à long bec E318CB et pinces coupantes 338CB

Estuche de herramientas Code Blue® de 8 piezas incluye: pinza de extensión 430CB, pinza de extensión 420CB, alicata electricista 369CB, Cortacables 911CB, herramienta de punche y corte 909CB, alicata de corte 358CB, alicata de punta larga E318CB y alicata de corte 338CB



CBR-5A

5 piece Code Blue® tool roll includes: 430CB tongue and groove plier, 369CRFTCB linemen's plier, 8WCB adjustable wrench, 338CB cutting plier, E318CB long nose plier (430CB, 369CRFTCB, 338CB, E318CB: Made in the USA) (8WCB: Made in Spain.)

Cette poche à outils Code Blue® de 5 pièces comprend : pince multiprise 430CB, pinces de lignard 369CRFTCB, clé à molette 8WCB, pinces coupantes 338CB et pinces à long bec E318CB (430CB, 369CRFTCB, 338CB, E318CB: Fabriqué aux É-U) (8WCB: Fabriqué à Espagne.)

Estuche de herramientas Code Blue® de 5 piezas incluye: pinza de extensión 430CB, alicata electricista 369CRFTCB, llave ajustable 8WCB, alicata de corte 338CB y alicata de punta larga E318CB (430CB, 369CRFTCB, 338CB, E318CB: Hecho en EE.UU.) (8WCB: Hecho en España.)



TOOL ROLL-8

Tool roll includes: 317 long nose plier, 337 cutting plier, 426 tongue and groove plier, 8WCB Code Blue® adjustable wrench, 420° tongue and groove plier, 369 linemen's plier, 357 end cutting plier/nipper, 440° tongue and groove plier (317, 337, 426, 420°, 369, 357, 440°: Made in the USA) (8WCB: Made in Spain.)

Cette poche à outils comprend : pinces à long bec 317, pinces coupantes 337, pince multiprise 426, clé à molette Code Blue® 8WCB, pince multiprise 420°, pinces de lignard 369, pinces coupantes/cisailles en bout 357 et pince multiprise 440° (317, 337, 426, 420°, 369, 357, 440°: Fabriqué aux É-U) (8WCB: Fabriqué à Espagne.)

Estuche de herramientas incluye: alicata de punta larga 317, alicata de corte 337, pinza de extensión 426, llave ajustable Code Blue® 8WCB, pinza de extensión 420°, alicata electricista 369, alicante/tenaza de corte frontal 357 y pinza de extensión 440° (317, 337, 426, 420°, 369, 357, 440°: Hecho en EE.UU.) (8WCB: Hecho en España.)

8WCB:

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, lead, and chromium which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le nickel, le plomb et le chrome, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos, incluyendo el níquel, el plomo y el cromo, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov



CBR-8A

8 piece Code Blue® tool roll includes: 430CB tongue and groove plier, 420CB tongue and groove plier, 369CRFTCB linemen's plier, E318CB long nose plier, 358CB cutting plier, 338CB cutting plier, 8WCB adjustable wrench, 61CB screwdriver (430CB, 420CB, 369CRFTCB, E318CB, 358CB, 338CB: Made in the USA) (8WCB: Made in Spain.) (61CB: Made to A.N.S.I. standards in China.)

Cette poche à outils Code Blue® de 8 pièces comprend : pince multiprise 430CB, pince multiprise 420CB, pinces de lignard 369CRFTCB, pinces à long bec E318CB, pinces coupantes 358CB, pinces coupantes 338CB, clé à molette 8WCB et tournevis 61CB (430CB, 420CB, 369CRFTCB, E318CB, 358CB, 338CB: Fabriqué aux É-U) (8WCB: Fabriqué à Espagne.) (61CB: Fait en Chine selon les normes A.N.S.I.)

Estuche de herramientas Code Blue® de 8 piezas incluye: pinza de extensión 430CB, pinza de extensión 420CB, alicata electricista 369CRFTCB, alicata de punta larga E318CB, alicata de corte 358CB, alicata de corte 338CB, llave ajustable 8WCB y destornillador 61CB (430CB, 420CB, 369CRFTCB, E318CB, 358CB, 338CB: Hecho en EE.UU.) (8WCB: Hecho en España.) (61CB: Hecho en China según los estándares A.N.S.I.)

GIFT SETS



TOOL ROLL-6LC

Tool roll includes: 50S Little Champ® snipe nose plier, 424 Little Champ® tongue and groove plier, 47S Little Champ® long nose plier, 524 Little Champ® slip joint plier, 41S Little Champ® cutting plier, 42S Little Champ® cutting plier

Cette poche à outils comprend : pinces à bec étroit Little Champ® 50S, pince multiprise Little Champ® 424, pinces à long bec Little Champ® 47S, pinces à jointure glissante Little Champ® 524, pinces coupe-fils Little Champ® 41S et pinces coupe-fils Little Champ® 42S

Estuche de herramientas incluye: alicates de punta plana Little Champ® 50S, pinza de extensión Little Champ® 424, alicates de punta larga Little Champ® 47S, pinzas de unión móvil Little Champ® 524, alicates de corte Little Champ® 41S y alicates de corte Little Champ® 42S



TOOL ROLL-53

Tool roll includes: GL10 Griplock® tongue and groove plier, 337 cutting plier, 348 linemen's plier, E318 long nose plier, E388 long nose plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise Griplock® GL10, pinces coupantes 337, pinces de lignard 348, pinces à long bec E318 et pinces à long bec E388

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión Griplock® GL10, alicate de corte 337, alicate electricista 348, alicate de punta larga E318 y alicate de punta larga E388



TOOL ROLL-55

Tool roll includes: 420® tongue and groove plier, E318 long nose plier, 337 cutting plier, 526 slip joint plier, 61A 6 'n 1 screwdriver

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420®, pinces à long bec E318, pinces coupantes 337, pinces à charnière coulissante 526 et tournevis 6 en 1 61A

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420®, alicate de punta larga E318, alicate de corte 337, alicate de unión móvil 526 y destornillador 6 en 1 61A

61CB:

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont les composés du plomb, qui sont réputés dans l'état de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres effets néfastes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos los compuestos del plomo, que al Estado de California le consta que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductores. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.



TOOL ROLL-52

Tool roll includes: 430® tongue and groove plier, 909 crimping and cutting tool, 449 diagonal cutter, 3017 long nose plier, 426 tongue and groove plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 430®, outil de coupe et de sertissage électrique 909, pinces coupantes obliques 449, pinces à long bec 3017 et pince multiprise 426

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 430®, herramienta de ponche y corte 909, cortador diagonal 449, alicate de punta larga 3017 y pinza de extensión 426



TOOL ROLL-54

Tool roll includes: GL10 Griplock® tongue and groove plier, 909 crimping and cutting tool, 348 linemen's plier, E388 long nose plier, E318 long nose plier

Cette poche à outils comprend : pince multiprise Griplock® GL10, outil de coupe et de sertissage électrique 909, pinces de lignard 348, pinces à long bec E388 et pinces à long bec E318

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión Griplock® GL10, herramienta de ponche y corte 909, alicate electricista 348, alicate de punta larga E388 y alicate de punta larga E318



TOOL ROLL-84

Tool roll includes: 440® tongue and groove plier, 420® tongue and groove plier, 426 tongue and groove plier, 348 linemen's plier, E318 long nose plier, 337 cutting plier, 526 slip joint plier, 61A 6 'n 1 screwdriver

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 440®, pince multiprise 420®, pince multiprise 426, pinces de lignard 348, pinces à long bec E318, pinces coupantes 337, pinces à charnière coulissante 526 et tournevis 6 en 1 61A

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 440®, pinza de extensión 420®, pinza de extensión 426, alicate electricista 348, alicate de punta larga E318, alicate de corte 337, alicate de unión móvil 526 y destornillador 6 en 1 61A

61A:

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le nickel, réputé dans l'état de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas incluido el níquel, que al Estado de California le consta que causa cáncer. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

SALES CONTACTS

DOMESTIC SALES REPRESENTATIVES

California, Nevada, Arizona, Hawaii, New Mexico

CANOW-WESTERN, INC.

4451 Eucalyptus Ave #330 Dock 22

Chino, CA 91710

Phone: 909-606-9111

Fax: 909-606-4660

e-mail: karene@canowinc.com

*North Carolina, South Carolina, Georgia,
Alabama, Tennessee, Mississippi, Florida*

ENCOMPASS USA - Atlanta

25 Waterside Drive SE

Cartersville, GA 30121

Phone: 888-492-4050

Fax: 678-594-6952

*Indiana, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, Virginia,
West Virginia, Michigan, Maryland, Delaware*

ENCOMPASS USA - Detroit

8170 Fifth Street

Dexter, MI 48130

Phone: 734-424-4300

Fax: 734-424-4303

New Jersey, Eastern N.Y.

MARIOTTI SALES CORP.

356 Richardson Court

Oradell, NJ 07649

Phone: 201-693-1969

Fax: 201-261-1969

e-mail: office@mariottisales.net

*Illinois, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Iowa,
Missouri, U.P. of Michigan, Lake, Porter and
LaPorte counties in Indiana*

ENCOMPASS USA - Chicago

486 W. Wrightwood Avenue

Elmhurst, Illinois 60126-1016

Phone: 630-833-0016

Fax: 630-833-0018

Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana

QUALITY LINE SALES

P.O. Box 228

Barker, Texas 77413-0228

Phone: 281-578-8166

Fax: 281-578-7021

e-mail: frankdevine@comcast.net

New England

SAWYER ASSOCIATES

33 Cavanagh Road

Wellesley, MA 02481

Phone: 781-820-1756

Fax: 781-235-2360

e-mail: marksawyer11@hotmail.com

Washington, Oregon, Alaska

WESTERN BORDERS, INC.

5609 2nd Avenue S.

Seattle, Washington 98108

(P.O. Box 24825 w/Zip 98124)

Phone: 206-623-1212

Fax: 206-382-4792

e-mail: carls@westernborders.com

Minnesota, North Dakota, South Dakota

NORTH CENTRAL STATES MARKETING

16111 Inverness Way

Lakeville, Minnesota 55044

Phone: 952-431-1486

Fax: 952-431-1623

e-mail: ncsm@frontiernet.net

Upstate New York

CHANNELLOCK SALES SUPPORT

1306 South Main Street

Meadville, PA 16335

Phone: 814-337-9342

e-mail: salesupport@channellock.com

Colorado, Wyoming

MOUNTAIN BORDERS ASSOCIATES, INC.

11551 E. 45th Ave Unit B

Denver, Colorado 80239

Phone: 720-840-4431

e-mail: kevin@mtnborders.com

Utah, Idaho, Montana

MOUNTAIN BORDERS ASSOCIATES, INC.

60 West Layton Avenue

Salt Lake City, UT 84104

Phone: 480-415-6541

e-mail: tom@mtnborders.com

INTERNATIONAL SALES DIVISION

International Headquarters

CHANNELLOCK, INC.

1306 South Main Street

Meadville, PA 16335, U.S.A.

Phone: 800-724-3018

Fax: 800-962-2583

www.channellock.com

International Sales Manager -

Europe/Middle East/Far East

MR. MOGENS LORENZEN

Perikonvej 11

Nr. Vorupor

7700 Thisted, Denmark

Phone: +45 97938680

Fax: +45 97938679

e-mail: mol@channellock.com

Independent Sales Consultant for Mexico

MR. SERGIO CONTRERAS H.

Phone: 52 333 606 6424

Fax: 52 333 680 1097

e-mail: scontreras@channellock.com

Canadian Territory

BULL SALES, INC.

501 River Downs Ave.

Belle River, ON Canada N0R 1A0

Phone: 866-987-2855

Fax: 888-980-1017

e-mail: sales@bullsales.ca



www.channellock.com

CHANNELLOCK, INC. • Meadville, PA 16335, U.S.A. • Phone: 800-724-3018 • Fax: 800-962-2583

International Phone: 814-337-9360 • International Fax: 814-217-6858

www.channellock.com • email: pliers@channellock.com