

Guía básica de JQL

Una consulta simple en JQL (también conocido como una "sentencia") consiste en un **campo** seguido de un **operador** y seguido a continuación por uno o más **valores** o **funciones.**
Por ejemplo,

project = **Test**
campo *operador* *valor*

Para ejecutar una consulta más compleja, se pueden enlazar sentencias utilizando palabras clave o keywords

project = **Test** **AND** **assignee** **in** **(currentuser())**
campo *operador* *valor* *keyword* *campo* *operador* *función*

Campos

Assignee	Epic link	Resolved
Affected version	Filter	Sprint
Attachments	Fix version	Status
Comment	Issue key	Summary
Component	Labels	Text
Created	Last viewed	Time spent
Creator	Priority	Voter
Description	Project	Watcher
Due	Reporter	custom field

Operadores

=	!=
>	<=
>=	!~
~	not in
in	is not
is	was not
was	was not in
was in	
changed	

Funciones

Ticket

issueHistory()
openSprints()
watchedIssues()
myApproval()
myPending()

Fecha/Hora

startOfDay/Week/Month/Year
endOfDay/Week/Month/Year
lastLogin()
now()

Personas

currentLogin()
currentUser()
membersOf()

Ejemplo:

```
created > startOfWeek() and assignee = currentUser() and (status = Open or
(status = Reopened and priority in (High,Highest)))
```

Caracteres y Palabras Reservadas

space (" ")	/	a, and, are, as, at, be,
+	%	but, by, for, if, in, into,
.	^	is, it, no, not, of, on,
,	$	or, s, such, t, that, the,
;	#	their, then, there,
?	@	these, they, this, to,
|	[	was, will, with
*	]	

Para utilizar estos caracteres o palabras reservadas en una consulta tenemos dos opciones:

1. Ponerlos entre comillas, pudiendo utilizar comillas simples (') o dobles comillas ("). p. ej: `text ~ "encoding"`
2. Si estás realizando una búsqueda en un campo de texto y el carácter está en la lista de palabras o caracteres reservadas, debes precederlo de dos contra barras (\\) p. ej: `summary ~ "\\*"`

Modificadores

Caracteres Comodín

Para reemplazar un único carácter usa **?** p. ej. `te?to`
Para reemplazar múltiples caracteres usa ***** p. ej. `incid*`

Potenciar un término

Añade **^** y un factor de potenciación (un número) para aumentar o reducir el peso de un término concreto p. ej. `summary ~ "formación^4"` o `summary ~ "incidencia"`

Búsqueda por proximidad

Añade **~** y un número al final de una frase entre comillas para realizar búsqueda por proximidad a la distancia de <n> palabras p. ej `text ~ ' "Atlassian jira"~10'`

Búsqueda de términos similares

Añade **~** al final de una palabra para buscar términos similares p. ej. `formación~`

Palabras derivadas

Añade **~** al principio de una palabra y te devolverá palabras relacionadas ej. `summary ~"automatizar"` devolverá tickets con *automatizado, automatización o automatizar.*

Para instrucciones detalladas sobre las búsquedas avanzadas en Jira consulta: https://docs.atlassian.com/advanced-searching
y si tienes cualquier duda o consulta, contáctanos en: https://g2ways.atlassian.net/servicedesk/